

气象局用12kw柴油发电机

产品名称	气象局用12kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

气象局用12kw柴油发电机

电池作为应急电源主要指应急电源（EPS）和不间断电源（UPS），允许短时停电。

电池是一种能量转换装置，可将电能转换为化学能并在充电过程中将其存储在电池中。化学能在放电时转化为电能。电池的充放电为直流电，因此变电站内电池的充电功率需要通过交流电源进行整流。

电池的基本原理是通过电池的氧化还原电化学反应将电池中活性物质的化学能直接转化为电能的垂直直流电。它由正，负，电解质，隔膜和容器组成。

大泽动力：主要经营汽油发电机、柴油发电机组，静音发电机，车载发电机、小型发电机、数码变频发电机、家用发电机、大型发电机组、柴油发电电焊机、汽油发电电焊机、发电电焊两用机、多功能发电电焊机（支持气保焊、氩气焊、纤维素焊、手工焊）、汽油自吸水泵、柴油自吸水泵及其为动力的通用机械产品服务。

订购流程：

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的大泽动力产品！

交易方式为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人姚经理：17701609676（微信同号！）

型 号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1060*610*670mm

维护知识：

1.不要速停止发电机

2.非技术人员不得调整化油器

3.应定期检查空气过滤器元件并定期更换。

4.当静音机运行100到300小时时，应立即清除积碳。静音机被移除时，碳会粘附在汽缸盖，汽缸盖，活塞和阀门上。不允许将碳沉积到气缸孔和阀座中。

5.保持气缸的冷却，特别是气缸体的清洁。

6.加油时，检查或修理时，应使用防火帽，不要吸烟，噪明火。

7.请勿在不通风的房间内操作。机器工作时，操作员将离开机器过5米。

8.使用机器之前和之后，检查工作部件和其他部件的密封性。

9.如果有离合器，在离合器暴露之前发电机不能启动，即机器未安装。

10.机器的其他润滑部件应按照说明定期润滑。