

路侧波形梁钢护栏施工 丽江波形梁钢护栏 君宏护栏厂家

产品名称	路侧波形梁钢护栏施工 丽江波形梁钢护栏 君宏护栏厂家
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形梁钢护栏

我国波形钢板护栏国标与非标的区别，最近小编注意到，很多刚接触波形梁钢护栏的客户们，对护栏的国标和非标之分还不是很清楚，今天君宏就介绍一下国标的护栏板和非标的护栏板有什么区别？

波形护栏板的规格有很多种，长度一般都是4320mm，一般是以厚度来区分他的型号的。一般护栏的厚度从2.5---4.5mm之间。这里有一个误区并不是薄的的护栏板就是非标的，厚度大的就是国标的。一般情况还要看是

什么道路，高速公路厚度不低于4.0的是国标，乡村道路则是厚度不低于3.0的是国标。

还有第二种说法就是：钢板护栏的外处理，波形护栏外处理一般有两种：镀锌和喷塑，其中镀锌600g/平方米，就是国标，其余就是非标，波形梁钢护栏一米多少钱，喷塑正常也是85微米厚度为国标

波形梁钢护栏

波形梁钢护栏

波形护栏协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

波形护栏协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，通辽护栏，丽江波形梁钢护栏，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

护栏

安装护栏板的立柱工程对护栏板进行施工时，双波护栏板，应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的位置，高速防撞护栏，在施工过程中，高速公路波形梁钢护栏板，不允许对地下设施造成任何损坏。工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，高速防撞护栏板，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

波形护栏板产品特点是具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点、材质采用优质钢板经防腐处理

波形护栏板产品用途是主要用于公路车道的隔离防护、高速护栏板

波形护栏板产品特点是具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点、材质采用优质钢板经防腐处理

波形护栏板产品用途是主要用于公路车道的隔离防护、高速护栏板

波形护栏背景技术：现在的公路护栏板通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

- 1、钢板易氧化生锈，
- 2、容易刮伤汽车，
- 3、生产成本比较高、
- 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形，
- 5、生产过程容易产生污染。

本厂实用新型技术所要解决的问题就是克服现有技术中所存在的上述不足，提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的公路用波形护栏。所采用的技术方案是：该波形护栏板其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，路侧波形梁钢护栏施工，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加强筋，同时在板体上部为加强抗冲击强度，在凸起部位设置有两排加强孔和加强筋。

波形护栏技术优势：PVC高速公路新型防撞护栏与现有技术相比，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点。

波形护栏板规格：板长4320MM，宽310MM，厚度：3MM、4MM。

1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

波形护栏立柱规格：直径规格114、140MM

长度根据工程要求一般为1.25米、1.55米、1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米 立柱管壁厚度4.5MM、4MM。

波形护栏每1000米工程用量：

用250块波形护栏板。立柱间距4米，每1000米用250根立柱，柱帽250个，螺丝250套，

托架250个，防阻块250个，端头2个。

路侧波形梁钢护栏施工-丽江波形梁钢护栏-君宏护栏厂家由冠县君宏交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gxjhhlb.cn）还是从事波形梁护栏板厂家，高速波形护栏板价格，镀锌波形护栏板报价的厂家，欢迎来电咨询。