

SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询

产品名称	SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	SEBS:聚苯乙烯 型号:G-1780
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

SEBS-热塑性弹性体，SEBS是SBS的加氢产品，结构是聚笨 - 聚 - 聚丁烯和聚笨的嵌段共聚物。
SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询

由于其双键被饱和，所以，SBS的耐候性、耐热性是无法与SEBS相比的。SEBS的耐臭氧性极优，按ASTM D1171,150 × 10-8 × 60 × 1000h不龟裂.电性能优良，体积电阻率（2~9）× 10¹⁶ .CM.介电强度25~35 KV.mm-1,有优良的机械强度弹性，使用温度范围广（-65~120 ，短时可达150 ），而SBS使用温度65 。耐油性可与EPDM和CR比美，而且耐溶剂性和耐药品性，耐碱性优良。通过配方设计，可以达到V-O的阻燃级。

SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询 D.加热温度在140度以上，维持一分钟；后冷却至25度，方可取出成品。（因模具导热效果不同，故我们以内仁温度3度以下为准）E.因机台不同与气候变化所设定的加热与排水参数也不相同，现以HF机台为例：加热前排水：12秒；冷却前排水：5秒；延时回收时间：2-3 ” 15 ”；下降后排水时间：1秒F.生产时间设定（HF）加热时间：6-7 ” 3 ”；冷却时间：12-13 ” 3 ” 因鞋型模具大小，模具厚度，机台模板的平整度，加热及冷却效果影响均是造成生产时间不能固定的原因。

SEBS符合环保要求。

典型应用范围

可以用于接触食品的制品，儿童玩具和卫生用品等。