SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询

产品名称	SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	SEBS:聚笨乙烯 型号:G-1780
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

SEBS-热塑性弹性体，SEBS是SBS的加氢产品，结构是聚笨－聚－聚丁烯和聚苯的嵌段共聚物。
SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询

由于其双鍵被饱和，所以，SBS的耐侯性、耐热性是无法与SEBS相比的。SEBS的耐臭氧性极优，按ASTM D1171,150×10-8×60°C×1000h不龟裂. 电性能优良，体积电阻率（2～9）×1016Ω.CM.介电强度25～35 KV.mm-1 ,有优良的机械强度弹性，使用温度范围广（-65～120°C，短时可达150°C），而SBS使用温度65°C。耐油性可与EPDM和CR比美，而且耐溶剂性和耐药品性，耐碱性优良。通过配方设计，可以达到V-O的阻燃级。

SEBS美国科腾G1637价格便宜咨询 D.加热温度在14度以上，维持一分钟；后冷却至25度，方可取出成品。（因模具导热效果不同，故我们以内仁温度3度以下为准）E.因机台不同与气候变化所设定的加热与排水参数也不相同，现以HF机台为例：加热前排水：12秒；冷却前排水：5秒；延时回收时间：2-3 ”15 ”；下降后排水时间：1秒F.生产时间设定（HF）加热时间：6-7 ”3 ”；冷却时间：12-13 ”3 ”因鞋型模具大小，模具厚度，机台模板的平整度，加热及冷却效果影响均是造成生产时间不能固定的原因。

SEBS符合环保要求。

典型应用范围

可以用于接触食品的制品，儿童玩具和卫生用品等。