

山东石英石 山东博翊石英石定制 山东石英石代理

产品名称	山东石英石 山东博翊石英石定制 山东石英石代理
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

山东石英石特点

耐高温：山东石英石的基本材料以石英为主，石英本身是高熔点的材料（熔点高达1300 ° c）所以有相当高的抗灼伤能力，是目前市面上除不锈钢以外抗温性好的材料

抗污染：山东石英石傍边含有多种复合资料和超微石英粉，它们确保了资料具有很高水平的无微孔结构。吸水率平均只有0.03%，山东石英石厂家，这意味着该资料根本没有浸透现象，只需每次在使用之后用清水或中性洗涤剂将台面清洁洁净不留下液体痕迹，山东石英石，顽固的停留物（如茶垢）只需使用清洁剂就可擦除，不会浸透到资料内部，粘在台面上和死角里的污垢还可以用刀铲或钢丝球来清除，这是其他资料所不能接受的。

山东石英石地面铺贴要就及工艺

山东石英石地面铺贴要就及工艺

山东石英石被应用于地面的场所越来越多，为了避免此不良现象的出现，材料的选择尤为重要。石英石的厚度应选用20mm以上的

目前山东石英石越来越多地被应用于各个公共场所、家庭空间等地。由于石英石吸水率极低，表面光滑难以粘贴，用传统水泥砂浆粘结铺贴时，如果处理不当容易出现水斑、变色，导致出现比天然石材更多

的空鼓、开裂、脱落、鼓包等各种问题。

山东石英石被应用于地面的场所越来越多，为了避免此不良现象的出现，材料的选择尤为重要。石英石的厚度应选用20mm以上的，购买时应与山东石英石厂家说明地面使用，应为石英石地砖的配方与其它应用领域有所不同。粘结剂应放弃使用传统的水泥浆铺贴，应选用专用胶粉。由于石英石表面光滑，必免后期与粘结剂分离铺贴前应刷背胶。

山东石英石地面铺贴要求：

1、胶粉搅拌，胶粉与水的比例应为2（胶粉）：1（水）均匀搅拌后静止3-5分钟后，再次搅拌2分钟后进行使用（两小时内使用）。

2、背胶，山东石英石加盟，板材在使用前2小时刷背胶，背胶要完全变成透明方可使用。

3、铺贴，确认基面无明水无粉尘后，刮山东石英石胶粘剂(条形状/满批刮)厚度7mm以上，石材背面同样做法，厚度为2—3mm，然后粘贴石英石，使用橡胶槌轻轻敲打，使新贴石英石能完全与胶粘剂紧密贴合。然后校正水平与邻板之间的接缝，注意石材之间应预留3mm或以上的接缝。

注意事项，山东石英石安装后，必须达到规定要求(一般48小时后)方可在上面行走，以免造成铺装不平或损伤。

山东石英石运用时需要隔热、防潮吗？

英石是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材，具有质地坚固、耐脏、耐磨、耐高温的特点。厨房运用山东石英石，经过长时间放置刚做完饭的热锅，台面经过热胀冷缩会导致资料内部分子改变，时间长了，会导致台面局部变黄失去光泽或产生裂缝。在台面上放置一小块隔热垫，防止过热的锅底直接触摸台面。

山东石英石因为硬度和密度比较高的原因，相比人造石不容易渗色（山东石英石的吸水率仅为0.02%），山东石英石的清洁频率实际上依据客户的运用情况而定，平常在家运用后及时用抹布把台面擦拭干净，也能够以每周为一个单位进行一次清洁保养，一月重点保护保养一次。

为了免除山东石英石修复的费事，山东石英石代理，平常要留意保养，放置餐具时轻拿轻放，不拖拽，并放隔热垫;随时保持台面清洁，及时用湿布擦去尘垢，再用干布将台面擦干，以防止污渍渗入到台面里，在液体调味料瓶罐下放置垫圈，避免瓶罐上残存的液体腐蚀台面;均匀放置重物，不在台面上直接切菜，并运用适宜的案板。留意防潮并定期抛光打蜡。

山东石英石-山东博翎石英石定制-山东石英石代理由山东博翎新型材料科技有限公司提供。山东石英石-山东博翎石英石定制-山东石英石代理是山东博翎新型材料科技有限公司（sdbysys.com）升级推出的，

以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。