

多沟带参数 多沟带 梓瑞鑫传动机械

产品名称	多沟带参数 多沟带 梓瑞鑫传动机械
公司名称	苏州梓瑞鑫传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号E3幢102室
联系电话	18951100277

产品详情

方型齿同步带分为:轻型MXL、超轻型XXL (目前市场还没有广泛用)、特
轻型XL、轻型L、重型H、特重型XH、超重型XXH , 共七种, 几种是目前
市场用的广泛的。

特殊齿型的同步带又分为:轻型T2.5、轻型T5、重型T10、重型T20 , 现
市场上又有AT5 , AT10 , AT20的, 很多工程师又会问这几款跟非AT的区别呀,
AT型的齿型跟T型的差别底部为圆弧齿, 而T型为全梯型齿, 相对AT的传动
会更精密一点, 传动间隙小, 当然噪音也会小些。

普通的橡胶材质的三角带一般由包布层、伸张层(顶胶)、强力层(抗拉层)和压缩层(底胶)等部分
构成, 不同部分的作用如下所示: 1.包布层, 包布层是由斜截成45°的平纹胶帆布(主要是全棉帆布和
涤棉帆布)组成, 具有优良的伸缩和摩擦性, 能连接各个部分成为整体, 保护其他部分不受磨损、浸蚀
, 多沟带, 并能增加V带的挺括性的作用。2.伸张胶层, 伸张胶层是由弹性较高, 并具有优良的伸张性能
的胶料组成, 承受V带在运转弯曲时的拉伸应力, pu多沟带, 并对强力层起到缓冲保护作用。

多楔带在使用中出现噪音:

多楔带由于打滑而产生,应及时将皮带擦干;

多楔带楔槽中嵌入异物,应该为皮带运转设置防护罩;

多楔带带轮是否偏科,橡胶多沟带,调整带轮位置;

多模带在产品使用中出现振动大:

可能是皮带张力过小,应适当加大张力;

多楔带产品使用中出现楔损坏:

多楔带带轮和皮带的规格型号不匹配;

多楔带带楔沾上溶剂或其它化学药品

21大1大74- -日月年的六口I山丁5JA,多沟带参数,

多楔带皮带使用环境温度太高,应改善冷却方法;

多楔带带轮的工艺参数不符合标准或带轮生锈。

高速环形橡胶平带采用高强度、伸长率小、耐屈挠性能良好的骨架材料为强力层,传动能力强,抗拉强度高,可采用较大的初张紧力;胶料采用高质量的进口氯丁橡胶,耐热、耐油、耐疲劳、耐磨性能良好,使用寿命长,是应用的一种高速传动平带。

多沟带参数-多沟带-梓瑞鑫传动机械由苏州梓瑞鑫传动机械有限公司提供。苏州梓瑞鑫传动机械有限公司(www.szzrx.com.cn)位于苏州市城北西路1599号E3幢102室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前梓瑞鑫传动机械在五金配件中享有良好的声誉。梓瑞鑫传动机械取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。梓瑞鑫传动机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。