

【质优价低】供应350T液压机用AT牌05型安全光栅

产品名称	【质优价低】供应350T液压机用AT牌05型安全光栅
公司名称	宜兴市凯速科技有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:凯速 型号:AT-05 额定电压:380 (V)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市水浮路13号
联系电话	86 0510 89775252 13301536230

产品详情

品牌	凯速	型号	AT-05
额定电压	380 (V)	断开容量	00
额定电流	2 (A)	绝缘耐压测试	0. 25 (Vac / m)
产品认证	9000		

宜兴市凯速科技有限公司主要是从事机床安全光幕与机床人身防护的专业设备制造商，集光、机、电为一体化产品技术的研究、开发、生产、销售的高科技企业。公司集中了一批具现代意识的高级技术和管理人员，勇于创新，勇于提高是凯速人的精神。

公司生产的at系列光电、冲床保护器获产品安全认证，经国家铸造锻压机械质量监督检验中心质量认可，并由中国人民财产保险股份有限公司质量承保。可广泛应用于各种冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械，以及其他危险区域的防护。

公司理念：优良的质量保证及完善的售后服务。

经营方针：诚信经营，专业服务，有续发展。

售后服务：快捷的服务，24小时随时待命抢修

您的安全是凯速人的心愿，凯速人愿为您提供优质、经济、耐用、质量可靠的安全保护产品。

我公司的产品已远销欧美、埃及，中东等国家，产品三年品质保证，是我们的承诺

结构简单紧凑，安装方便。 信号电缆采用螺纹式航空插件连接。 保护高度和长度：规格多，保护高度从45 - 525mm，保护距离从0 - 10000mm。

采用新型mcu控制，传输信号更可靠，抗干扰性能更强。
 自检功能完备，当光电保护装置失电或自身出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误信号。
 采用多组电子开关元件控制迅速电磁离合器输出，保证工作更可靠。
 迅速电磁离合器采用新型设计理念，寿命更长，工作更可靠。 具有工作状态指示及故障指示。
 适用性强，可在恶劣的工作环境下工作。 光轴间距为15mm，更高限度的提高了安全指数。

电器参数

工作电源	ac380v/220v ± 15% 50/60hz
功耗	<30w
迅速电磁离合器吸力	600n
光电保护响应时间	<20ms
绝缘电阻	>100m
介电强度	ac1500v 60s
抗光干扰	10000lux (入射角 5°)
环境温度	- 10 ~ 50
环境湿度	20 , rh 85%

at - 05型为光电保护器，光电保护装置是通过发射红外线，产生保护光幕，当光幕被遮挡时，装置发出遮光信号，控制具有潜在危险的机械设备停止工作，以降低操作人员在工作环境中受到伤害的可能性。主要应用于锻压行业，与冲压设备配套，保护操作者的人身安全。工业领域的冲压设备、剪切机、折弯机、液压机、气动机床、注塑机、压铸机、木工加工机械、自动化生产线、自动传送带以及可应用于保护在其他危险设备上操作的人员。产品性能 结构简单紧凑，安装方便。 信号电缆采用螺纹式航空插件连接。 保护高度和长度：规格多，保护高度从45 - 525mm，保护距离从0 - 10000mm。 采用新型mcu控制，传输信号更可靠，抗干扰性能更强。 自检功能完备，当光电保护装置失电或自身出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误信号。 采用多组继电器输出，寿命更长，工作更可靠。 具有工作状态指示及故障指示。 响应时间快，响应时间<20ms。 适用性强，可在恶劣的工作环境下工作。 光轴间距为15mm，更高限度的提高了安全指数。 at05 - dw at05 - dn 只能实现单面保护控制。 at05 - sw at05 - sn 能同时处理两套投光器和受光器，可以实现双面保护控制。

安装光电支架：分为钢管支架，弯角板，平板支架。钢管支架一般适用于开式压力机和四柱式液压机。弯脚板和平板支架一般适用于剪切设备、注塑设备和框架结构的闭式压力机。

电器参数 工作电源 ac380v/220v ± 15% 50/60hz 功耗 <10w 输出触点容量 ac250v/3a 光电保护响应时间 <20ms 绝缘电阻 >100m 介电强度 ac1500v 60s 抗光干扰 10000lux (入射角 5°) 环境温度 - 10 ~ 50 环境湿度 20 , rh 85% 继电器寿命 100万次

光电保护装置是通过发射红外线，产生保护光幕，当光幕被遮挡时，装置发出遮光信号，控制具有潜在危险的机械设备停止工作，以降低操作人员在工作环境中受到伤害的可能性。

产品性能 结构简单紧凑，安装方便。 信号电缆采用螺纹式航空插件连接。

保护高度和长度：规格多，保护高度从45 - 525mm，保护距离从0 - 10000mm。

采用新型mcu控制，传输信号更可靠，抗干扰性能更强。

自检功能完备，当光电保护装置失电或自身出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误信号。

采用多组电子开关元件控制迅速电磁离合器输出，保证工作更可靠。

迅速电磁离合器采用新型设计理念，寿命更长，工作更可靠。具有工作状态指示及故障指示。

适用性强，可在恶劣的工作环境下工作。

光轴间距为15mm，更高限度的提高了安全指数。安装光电支架为钢管支架，安装简便，调节灵活。

电器参数 工作电源 ac380v/220v ± 15% 50/60hz 功耗 <30w 迅速电磁离合器吸力 600n 光电保护响应时间 <20ms 绝缘电阻 >100m 介电强度 ac1500v 60s 抗光干扰 10000lux (入射角 5°) 环境温度 - 10 ~ 50 环境湿度 20 , rh 85%

光电传感器全部采用远红外光线对射型，解决了反射型有盲区的弊端，更安全可靠

光电对射型光幕技术数据：单位mm

光幕保护高度与机床标准选配建议：4光束、6光束 10吨以下 8光束 10 - 16吨 12光束 16吨 - 63吨 18光束 63吨 - 100吨 24光束 - 36光束

100吨以上具体应根据冲床行程 + 相应调节量和光电传感器的保护高度来选定。

光束数	保护高度	保护长度	光轴间距	外型高度
4	45	1000	15	85
6	75	2000	15	115
8	105	2000	15	145
12	165	3000	15	205
18	255	3000以上	15	295
24	345	5000以上	15	385
30	435	5000以上	15	475
36	525	5000以上	15	565

联系电话：051089775252 13301536230蒋先生

地址：宜兴市荆溪中路181号