石油化工搅拌器 台湾化工搅拌器 德宁制药搅拌器

产品名称	石油化工搅拌器 台湾化工搅拌器 德宁制药搅拌器
公司名称	山东德宁制药装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区天衢路
联系电话	18653406910 18653406910

产品详情

解析齿式联轴器的组装步骤与安装方法

- 1、将外环套在半联轴器上并合适的挡板装在半联轴器的凸缘上,用螺丝将外环和半联轴器固定。
- 2、将尼龙棒填进外环与半联轴器之间的孔中。
- 3、将另外一个半联轴器装在外环里。
- 4、将另外的尼龙棒装入外环与半联轴器的孔中。
- 5、后用螺丝将另一个挡板与联轴器外环固定。

联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,台湾化工搅拌器,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。

联轴器在轴上安装时常有的安装方法有静力压入和动力压入法,应仔细检查联轴器与轴的垂 直度和同轴度。一般是看轴的配合是过渡配合还是过盈配合,现介绍一下静力压入法和动力压入法的安 装方法:

- (1)静力压入法:这种方法是根据装配时所需压入力的大小不同、采用夹钳、千斤顶、手动或机动的压力机进行,静力压入法一般用于锥形轴孔。由于静力压入法受到压力机械的控制,在过盈较大时,施加很大的力比较困难。同时,在压入过程中会切去联轴器与轴之间配合面上不平的微小的凸峰,使配合面受到损坏。因此,这种方法一般应用不多。
 - (2) 动力压入法:这种方法是指采用冲击工具或机械来完成装配过程,一般用于联轴器与轴

之间的配合是过渡配合或过盈不大的场合。装配现场通常用手锤敲打的方法,方法是在轮毂的端面上垫放木块或其他软材料作缓冲件,依靠手锤的冲击力,把联轴器敲入。

简述搅拌设备与罐径之间的关系以及设计工序

按照所确认的型式及它在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、分散度、沉降速度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,化工液体搅拌器浆叶,确认电动机功率、搅拌速度、搅拌器 直径。

- 3、按照电动机功率、搅拌速度及工艺条件,从减速机选型表中选择减速机型号。如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩要小于减速机许用扭矩。
 - 4、按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器。
 - 5、按照机架搅拌轴头尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式。
- 6、按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度;如按刚性轴设计,化工搅拌器品牌,在符合强度条件下n/nk 0.7;如按柔性轴设计,在符合强度条件下n/nk>= 1.3
- 7、按照机架的公称心寸、搅拌器轴的搁轴型式及压力的等类、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰。

液体搅拌机的工作原理 两种或两种以上组分,在搅拌过程中都通过对流、扩散和剪切作用达到均匀混合的。液体搅拌机的主要工作部件是搅拌叶片,包括桨叶、旋桨或涡轮叶片等形式。由液体一液体或液体一固体物料配制成的混浊液、乳浊液和悬浮液,液体比例一般约占95%以上。液体具有流动性和不可压缩性。在叶轮(由叶片和回转轴等组成)的旋转作用下,把机械能传给液体,在叶轮附近区域的液流中造成涡动,同时产生一股高速射流推动液体沿着途径在容器内流动。这种流动称为液体的"流型",它可分为轴向流型、径向流型和因在容器侧壁加设挡板等阻挡物引起液流方向变化而形成混合流型。因此,石油化工搅拌器,液流的流型取决于叶片的几何形状和结构以及在容器内有无阻挡物等因素,其中以叶片的几何形状对流型的影响大。

贮槽容器通常呈圆柱形,底部呈半球形或碟形,又分立式和卧式两种,搅拌器安装在贮槽容器中,由搅拌器、贮槽容器、电动机和其他部件构成搅拌机。

石油化工搅拌器-台湾化工搅拌器-德宁制药搅拌器(查看)由山东德宁制药装备有限公司提供。山东德宁制药装备有限公司(www.hhjbsb.com/)位于德州市经济开发区天衢路。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前德宁制药在废气处理设备中享有良好的声誉。德宁制药取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。德宁制药全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。