

天津隧道风机 固德风熔喷布风机 天津熔喷布风机

产品名称	天津隧道风机 固德风熔喷布风机 天津熔喷布风机
公司名称	天津固德风通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区红星路18号（天明创意产业园A区B013）
联系电话	18622735815 18622735815

产品详情

熔喷布风机在生产线中的风量变小的具体内容介绍

有关使用熔喷布风机在熔喷布生产线中的风量变小的具体内容介绍

1.熔喷布风机入口过滤器堵塞：熔喷布风机进口消声器内含过滤器，具有过滤空气中杂质的作用.长时间后，天津隧道风机，内部积聚的杂质过多.如果进气口不平整，风量将变小，因此我们需要定期清洁进口的过滤器以保持空气流通.

2.皮带打滑：质量再好的皮带也有寿命.时间长时，天津熔喷布风机厂家，应及时更换皮带.在使用过程中，应在一段时间后调整三角皮带.皮带松动，遗憾打滑或风机风量不足.如果由于皮带轮打滑导致空气量不足，请调整皮带轮或调整皮带轮之间的距离.

离心式鼓风机在设计条件下，风压为15kPa~0

离心式鼓风机

在设计条件下，风压为15kPa~0.2MPa或压缩比 $e=1.15\sim 3$ 的风机叫鼓风机，有两个或更多叶轮串联组成的离心鼓风机叫多级离心鼓风机，（相邻叶轮之间必须有导叶连接）。多级离心鼓风机广泛应用于各种冶炼高炉及化铁炉鼓风、洗煤跳汰机配套、矿山浮选、污水曝气、化工造气等需要输送空气的场合，亦可用于输送其它特殊气体。

性能特点：

该系列鼓风机具有、噪声低、运行平稳、脉冲、稳定区域广、输送的气体清洁、干燥且无油，易损件少和安装、操作、维护简便等特点。

检查，天津熔喷布风机，加注齿轮油.出厂时，油箱内可能未加注齿轮油，请检查加注齿轮油.在停机状态，加至油窗中央即可，不要加多，否则将导致漏油.

检查窄V带松紧和皮带轮偏正.皮带轮偏正可用直尺调正.当使用一段时间后，皮带会变松，天津高压风机，此时要重新调整.

检查电源电压和频率是否符合标牌标注要求.

检查皮带轮转向.面对皮带轮观察，皮带轮转向要与旋转标志箭头相符.

启动前用手转动皮带轮大于1圈，检查放空阀置于全开状态，如无异常，即可启动风机.

天津隧道风机-固德风熔喷布风机-天津熔喷布风机由天津固德风通风设备有限公司提供。天津固德风通风设备有限公司（www.fans-China.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。固德风——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河北区红星路18号（天明创意产业园A区B013），联系人：章经理。