

昆明机床KHC160-5A导轨防护罩

产品名称	昆明机床KHC160-5A导轨防护罩
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	18600.00/件
规格参数	品牌:庆云金恒兴 型号:KHC160-5A 产地:山东
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

昆明机床KHC160-5A导轨防护罩

丝杠上使用的丝杠防护罩包括圆形，方形，多边形，这几种根据工艺的不同又分为钢丝支撑式和缝合式。领口的连接方式又可分为法兰盘连接和普通连接，内衬钢圈又分为普通夹合工艺和特殊焊接工艺；卷帘式防护罩因其内装。钢板防护罩又可分为普通钢板和不锈钢板防护罩，厚度一般从mmmm不等，我们根据客户需求定做，绝不偷工减料，另外根据实际需要还可加装同动装置，以运行噪音延长使用寿命。因此，您在选购产品的时候一定选择zui适合自己的机床防护产品或咨询我们的人员再行购买。

一风琴式防护罩风琴式防护罩特性风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，它是机床防护罩的一种，我们可根据用户的实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，以达到zui理想的防护作用和美观效果。常用的形状有一字型，字型，U字型，方形，圆形五种形状。风琴防护罩制作工艺裁料定格热合粘合定型测试。柔性风琴式防护罩特点柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加青稞纸板或PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。

此类护罩具有压缩小行程长等优点。其造型规则，外形美观，在为机床提供实用性保护的同时，也为机

床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升，盐山县生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料外形加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。可耐油，耐腐蚀，冲撞不变形；并具有寿命长密封好行走平稳坚固耐用等特点，给机床的使用带来效果。风箱速度可达m/min。另外，柔性风琴式防护罩在测量自动控制及食品等领域的应用也越来越广泛。

这些行业要求防护罩防尘且对食品。柔性风琴式防护罩应用也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我生产的防护罩完满足其高速平稳运行的要求。几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在最短的时间内为您设计并生产出一款合适的防护罩。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的PVC骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。

若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩不用对其进行保养，且防水防尘耐油耐酸。另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。采用特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固护罩。同时有多种材料供您选择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形性，这种性在护罩上的直接体现就是保证其能够恢复初始形状。所有的柔性风琴式防护罩均可以水平竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。

通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。它的行程压缩比可达:此护罩在轨道上的滑行效果可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以选择拉簧拉筋等同动装置，确保护罩能够平稳均匀的拉伸。二钢板防护罩钢板防护罩特性钢制伸缩式导轨防护罩是机床的防护形式。在机床防护领域钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用。对防止切屑及其它杂质异物的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。

盐山县生产的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代数控机床的高科技要求的安装位置高运行速度等方面不断的要求。钢板防护罩特点:坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。适宜高速运行机床导轨防护，既平稳又无振动，无噪音。钢板防护罩装置不但保护护板使用寿命，更重要的是保证了现代高科技数控机床的精密密度。钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。钢板防护罩不会使护板脱节，无撞击声，既美观又了护板的使用寿命。

在原密封胶条基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。护罩每片可连发同动。不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到m/min及承受更高的G值G。钢板防护罩数据钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的-mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以定制不锈钢板的。特殊的表面磨光会使其额外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型水平垂直倾斜横向根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。

运行速度m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是碰撞噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长。这样可以节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在和之间特殊情况可达:。三卷帘防护罩卷帘防护罩特性卷帘防护罩是由外壳弹簧轴纤维布或钢带组成。