德宁制药品质保证 腻子粉化工搅拌器 黑河化工搅拌器

产品名称	德宁制药品质保证 腻子粉化工搅拌器 黑河化工搅拌器
公司名称	山东德宁制药装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区天衢路
联系电话	18653406910 18653406910

产品详情

解析齿式联轴器的组装步骤与安装方法

1、将外环套在半联轴器上并合适的挡板装在半联轴器的凸缘上，用螺丝将外环和半联轴器固定。

2、将尼龙棒填进外环与半联轴器之间的孔中。

3、将另外一个半联轴器装在外环里。

4、将另外的尼龙棒装入外环与半联轴器的孔中。

5、后用螺丝将另一个挡板与联轴器外环固定。

联轴器是用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，耐腐蚀化工搅拌器，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。

联轴器在轴上安装时常有的安装方法有静力压入和动力压入法，应仔细检查联轴器与轴的垂直度和同轴度。一般是看轴的配合是过渡配合还是过盈配合，现介绍一下静力压入法和动力压入法的安装方法：

（1）静力压入法：这种方法是根据装配时所需压入力的大小不同、采用夹钳、千斤顶、手动或机动的压力机进行，静力压入法一般用于锥形轴孔。由于静力压入法受到压力机械的控制，腻子粉化工搅拌器，在过盈较大时，施加很大的力比较困难。同时，在压入过程中会切去联轴器与轴之间配合面上不平的微小的凸峰，使配合面受到损坏。因此，这种方法一般应用不多。

（2）动力压入法：这种方法是指采用冲击工具或机械来完成装配过程，一般用于联轴器与轴

之间的配合是过渡配合或过盈不大的场合。装配现场通常用手锤敲打的方法，方法是在轮毂的端面上垫放木块或其他软材料作缓冲件，依靠手锤的冲击力，把联轴器敲入。

山东德宁制药装备有限公司专注搅拌设备多年，公司产品可根据客户要求私人订制，厂家直接发货省去中间商差价，所生产的侧入式搅拌机是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，搅拌机上的搅拌器通常采用轴流型，以推进式搅拌器为多，在消耗同等功率情况下，能得到较高的搅拌效果，侧入式搅拌器用于大型反应罐、贮罐，对介质进行混合搅拌操作，可以安装在罐壁，一般沿周边设置2-4台，搅拌器为推进式，轴线方向可以水平或倾斜。

德宁制药为大家介绍一下搅拌器大小与质量之间的关系：从严格意义上来说，搅拌器的声音跟质量并没有直接的关系，而是跟搅拌器的转速还有功率有关系。平时有的工厂中使用的大型搅拌器的时候，需要带动的功率是非常大的，黑河化工搅拌器，这样在通电以后转轴转速会变得非常快，高速化工搅拌器，飞速地带动了叶片搅拌物体，自然就会有动静。而有的搅拌器之所以没有声音，是因为它的搅拌物体比较轻，转速比较慢。

德宁制药品质保证(图)-腻子粉化工搅拌器-黑河化工搅拌器由山东德宁制药装备有限公司提供。德宁制药品质保证(图)-腻子粉化工搅拌器-黑河化工搅拌器是山东德宁制药装备有限公司（www.hhjbsb.com/）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：史经理。