

# 无锡打井队电话 无锡打水井价格 无锡本地打井队更靠谱

产品名称	无锡打井队电话 无锡打水井价格 无锡本地打井队更靠谱
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	2000.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

一、钻孔前的准备工作下井前根据工作安排、准备、检查、带足本班所需的工具、材料等。

装运打井机时应注意以下问题：

装运打井机前要进行检查，打井机各部件要齐全，电机必须防爆，电压应与电源相符，电缆无漏电现象，钻杆、钻具等应无损坏现象。

打井机装车后，要\*\*牢固。平巷运输时，听从上、下车场把钩人员的指挥。

装运不允许进脏物的部件时，要封堵好。

安装打井机前的准备工作如下：

进入安装地点前，应先检查巷道支护及通风等情况，发现问题及时处理。

整修、加固钻场时，应清理干净脏杂物，挖好清水池，疏通好水沟。

无风地点必须安设局部通风机或采用导风筒通风，在打钻过程中不准停风，且要有可靠的风电闭锁装置。

水压、机件、电源开关等均应良好，符合要求。

安装打井机时应注意以下问题：

钻场面积必须大于打井机座，周围要有足够的安全间隙，在运输巷道安设打井机时，要保证不影响运输。

安打井机地点应无浮煤，底板平整。地梁木平稳卧入底板，四角打上立柱及斜柱并迎山有力。采用丝杠的上端要将丝杠固定在巷顶或钻场牢固位置，防止施工时晃动倒下砸人。

机身安放平稳后，应上紧底固螺丝，各机械转动部分要安装防护栏、保护罩。

施工人员穿戴整齐，袖口扎牢，戴好防尘口罩眼镜，但严禁戴手套。

二、主要打井机的基本操作方法操作前的准备工作打井机安装应牢固，变速箱及油箱内的油位应合适，安全防护罩及防尘盖必须齐全。

各部分操作手把应处在正确位置。

调试打井机时，要求各转动部分运转应正常，开关启动应灵活可靠。打井机空载运行10分钟。确认无问题后，方可接上钻杆、钻头，接通水源，由司机操作开始钻孔。

基本操作方法、全液压打井机、机在井下安装调试好后，即可施钻。钻杆、钻头安装时，将动力头移至机架较后端，打开夹持器卡爪，插上定位销，从前端放入钻杆与动力头输出轴旋紧，使动力头正转，推进进给油缸，徐徐前进，当钻杆前端通过夹持器后，停机将钻头在夹持器前方与钻杆前端旋紧。当钻头接触孔位岩石后停机(如一根钻杆长度不够，可再加钻杆，直到达到要求为止。