

运城A级防火保温板 银达银通 A级防火保温板厂家直销

产品名称	运城A级防火保温板 银达银通 A级防火保温板厂家直销
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天 贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

外墙保温 一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),运城A级防火保温板,把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。

二、比较常用保温材料优缺点.

1 膨胀聚苯板(EPS板)

导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜 强度稍差

2 挤塑聚苯板(XPS板)

导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿 价格贵,施工时表面需要处理

保温材料为什么必须防潮?

保温材料一般都是体轻、疏松的物质,呈多孔状、纤维状或粉末状,内部含有大量静止的空气。由于空气是热的不良导体,这些密闭的空气起着良好的保温作用。但如果保温材料受潮,即水分侵入保温材料内部,外墙A级防火保温板,则其中的一些空气为水分所取代。水的导热系数要比静止的空气大20多倍,A级防火保温板厂家直销,如果其中的水分再受成冰,则冰的导热系数要比静止的空气大80多倍。由此可见,受潮的保温材料,导热性能明显增加,而保温性能则大为降低,材料的含湿率越高,则保温性能降低愈多。因此,保温材料在运输储存和使用过程中,必须保持干燥状态,建筑外墙a级防火保温板,避免受潮。

外墙保温有什么好处？

将保温材料置于外墙主体结构外侧的墙体，称为外保温复合外墙。这种墙体的优点包括：外保温材料对主体结构有保护作用，室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化，发生在外保温层内，避免内部的主体结构产生大的温度变化，使主体墙寿命延长。有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用，如果采用内保温，则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失，产生凝结露现象，造成对建筑物的破坏，影响使用寿命。

运城A级防火保温板-银达银通-A级防火保温板厂家直销由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）位于湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前银达银通在保温、隔热材料中享有良好的声誉。银达银通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。银达银通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。