

乐乐门业 渭南钢质防火门品牌 渭南钢质防火门

产品名称	乐乐门业 渭南钢质防火门品牌 渭南钢质防火门
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

如何解决防火门安装出现的问题

防火门安装存在的问题

- 1.开启方向不符合要求，未向疏散方向开启。
- 2.防火门耐火极限不符合要求，按设计要求应装jia级防火门的而安装了乙级防火门或丙级防火门。
- 3.少装或未安装闭门器，设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器，如无闭门器就达不到常闭的要求。
- 4.少安装五金配件。根据防火门的大小，较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的，有的只装2只，有的只装1只铰链，单页有4只螺丝孔的只安装2只螺丝，降低了固定强度。
- 5.中缝大，两侧相通，分隔不严，易通烟气，起不到防火分隔作用。
- 6.离地面距离过大，按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内，而有的防火门多达30-40mm。专业好文，尽在门业视界。
- 7.门缝规定为1.5-2.5mm，渭南钢质防火门定制，而有的多达5mm。
- 8.钢门框应填充水泥砂浆或岩棉，有的安装时未填，内部是空的。
- 9.防火门规定不得采用摇门，有的故意改为摇门，甚至采用防火玻璃自制摇门，不符合规定，也起不到防火分隔作用。
- 10.防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵。

从陕西防火卷帘门的组成上讲，渭南钢质防火门在做商铺装修时，渭南钢质防火门，防火卷帘门由帘板、卷筒体、导轨、点击传动等部分组成。帘板由1.5毫米厚的冷轧带钢制成，渭南钢质防火门并卷成C形的板，重叠互锁，也可以使用钢L形串联组合结构。此外，它还配备了温度，烟雾和光警报系统，渭南钢质防火门水幕洒水系统，火灾时自动警报，自动洒水器，门体自动下降控制，渭南钢质防火门品牌，定点关闭。渭南钢质防火门预留洞口，渭南钢质防火门安装，通常，陕西防火卷帘门开口宽度不应大于5M，并且开口高度不应大于5M。

防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格；自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，通过顺序器来实现。防火门安装的门锁应是防火锁，防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格。防火门用合页（铰链）板厚应不少于3mm。应采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时）。乐乐门业(图)-渭南钢质防火门品牌-渭南钢质防火门由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）是陕西西安,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在乐乐门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创乐乐门业更加美好的未来。