

干粉灭火器充装设备厂家

产品名称	干粉灭火器充装设备厂家
公司名称	衡水齐氏贸易有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	型号:122 爆破力:300anp 重量:700kg
公司地址	河北省衡水市桃城区中华大街西侧,新华路北侧 尚城国际2幢26层2622号(注册地址)
联系电话	13932887161 15930863432

产品详情

移动式灭火器年检及维修灌装设备,涉及灭火器年检及维修器械领域,其包括用于检测灭火器的年检设备组、用于维修灭火器的维修设备组以及移动装置,年检设备组和维修灌装设备组均设置于移动装置上以移动。在具体使用过程中移动装置带动年检设备组和维修灌装设备组移动至用户处对用户处的灭火器进行年检和灌装维修,灭火器不需要往复运输,极大的降低了物流成本低,节省了灭火器年检及维修灌装时间,同时在用户处进行年检及维修不会造成用户处安全性降低。此外,由于不需要占用固定场地,还节省了场地成本。1.一种移动式灭火器年检及维修灌装设备,其特征在于,包括用于检测灭火器的年检设备组、用于维修灭火器的维修设备组以及移动装置,所述年检设备组和维修设备组均设置于所述移动装置上以移动。2.年检设备组包括时间测量装置、外形尺寸测量组件、称重装置、螺纹测量装置、水压试验装置、气密试验装置以及灭火剂检验设备。3.时间测量装置为秒表,所述外形尺寸测量组件包括卷尺、钢直尺和游标卡尺,所述称重装置为电子秤,所述螺纹测量装置为螺纹规,所述水压试验装置为电动试压泵,所述气密试验装置为气密试验箱。4.秒表的量程不小于15min、精度为0.1s,所述卷尺的量程不小于5m、精度为1mm,所述钢直尺的量程不小于50cm、精度为1mm,所述游标卡尺的量程不小于150mm、精度为0.02mm。5.维修设备组包括拆卸组装装置、清洗装置、干燥装置、干粉灭火器灌装装置、二氧化碳灭火器灌装装置、水型灭火器灌装装置以及驱动气体灌装装置。6.拆卸组装装置为夹具,所述夹具用于固定灭火器的瓶体。7.清洗装置为试压清洗一体机,所述干燥装置为烘干机,所述干粉灭火器灌装装置为干粉灌装机,所述二氧化碳灭火器灌装装置为二氧化碳灌装机,所述水型灭火器灌装装置为水型灭火器灌装机,所述驱动气体灌装装置为氮气校表两用机。8.还包括用于报废灭火器的报废设备组,所述报废设备组设置于所述移动装置上以移动。9.报废设备组包括回收箱以及用于破碎灭火器的破碎工具。10.移动装置为厢式汽车,所述年检设备组和所述维修设备组设置于所述厢式汽车的车厢内。关于以上灭火器检测及维修灌装设备使用参数及应用移动式灭火器年检及维修灌装设备中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,灭火器检测及维修灌装设备内容不应理解为对本实用新型的限制。