

高压增强尼龙树脂管 复合管

产品名称	高压增强尼龙树脂管 复合管
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:复合管 产商/产地:衡水亚冠
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

产品详情

材质	复合管	用途	汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动
产商/产地	衡水亚冠	公称外径	10 (mm)
壁厚	2 (mm)	长度	50 (m)

钢丝增强尼龙弹性体树脂管主要用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆、高压清洗机专用管。

纤维增强尼龙弹性体树脂管因其耐高压、耐氟利昂，耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化，使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。

- 1、汽车的压力制动系统；
- 2、汽车的动力转向系统；
- 3、汽车的制动管道控制系统；
- 4、变速箱控制系统；
- 5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统；
- 6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统；
- 7、高压喷漆用管；
- 8、液体树脂输送用管。
- 9

空调生产线上的测试软管。

增强尼龙弹性体树脂管技术参数

公称内径 mm	增强层数	外径mm		允许工作压力mpa		最小爆破压力mpa		最小弯曲半径mm	
		gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型
4		11.5	9	38	20	152	80	85	55
		13	10	42	25	168	100		

6	13	10	31	11.3	124	45.2	100	70
	14.5	11	39	16	156	64		
	15.5	12	43	20	172	80		
8	15.5	13	28	8.2	112	32.8	115	85
	17	14	35	12.5	160	49		
	19	15	45	15	180	60		
10	17.5	16	22	7	88	28	125	95
	19.5	17.5	29	11	116	44		
	21.5	19	36	13	144	52		
12	20	19	18	6.8	72	27.2	180	120
	22	21	27	10	108	40		
	24	23	30	12	120	48		
16	24	23	14	5	56	20	205	150
	26	25	22	8	88	32		
	28	26.5	24	10	96	40		
19	27.5	26	11	4	44	16	240	170
	29.5	28	18	7.6	72	30.4		
	31.5	30	20	8.8	80	35.2		
22	31	32	11	3.8	44	15.2	260	200
	33	34	13	7.2	52	28.8		
25	35	35	8.5	3.7	34	14.8	300	270
	37	37	13	6.9	42	27.6		
	39	39	16	7.8	64	31.2		
32	41	38	8	2.6	32	10.4	350	310
	43	40	11	4.5	44	18		
	45	42	14	5.3	52	21.2		

注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(gpa) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)