

# 流淌均质板设备/铜川水泥聚苯颗粒保温板切割锯供应商

产品名称	流淌均质板设备/铜川水泥聚苯颗粒保温板切割锯供应商
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

## 产品详情

我公司主要经营匀质板设备，自动包装机，渗透硅质板设备，造型切割机，水泥发泡设备硅质板 匀质板 岩棉板，挤塑板，泡沫玻璃板，聚氨酯板，pe包装膜，水泥稳泡剂，

我们的地址：城南工业区电话：15100600580联系手机：15532655333 期待您的咨询

流淌均质板设备/铜川水泥聚苯颗粒保温板切割锯供应商水泥基切割设备：完成去皮、断块、成品等三次切割一.防火阻燃性能良好1.不可燃特殊的蜂窝状防火隔离舱结构。使产品防火等级为A级2.耐高温使用温度可以达1000C,熔点可以到1500C以上3.无形变高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落4.稳定可靠过火后。免除噪音。保温：导热系数0.065W/(mK)。匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。卓越的保温性系统选用性能优异的匀质改性防火保温板，导热系数低，确保系统具有优越的保温性能，完全满足建筑节能设计标准要求。优良的防火性系统中匀质改性防火保温板为A级保温材料。粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全杜绝了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。大城县中迪机械设备厂，是一家生产机械及行业设备的企业，是经相关部门批准注册的企业，位于廊坊市大城县城南工业区，地理位置优越。收缩包装是市场上较先进的包装方法。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面。对环境无污染。施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。匀质防火保温板使用方法：匀质防火保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式，确保匀质防火保温板外墙外保温系统的性与耐久性。匀质改性防火保温研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料。复合膨胀聚苯泡沫颗粒（又称膨胀聚苯颗粒），辅以适量发泡、憎水等添加剂（不含氯化镁、氯氧镁），经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。干混砂浆自动分料密封式循环设计、自动计量、实际分料。从而确保无尘、准确、有效运行。即使遇到潮湿阴冷环境的时候也不会发生质量问题。3.性价比高，安装便捷：匀质板的性价比非常的高，同时安装方法也非常的便捷和灵活，可以提高施工工作的进程，避免在建筑施工过程中浪费过多的时间。4.保温性能优：匀质板的保暖性极高，可以在进入冬季之后起到更好的保暖作用。匀质板设备采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割。集连续生产多功能于一体，节省人工成本。生产速度

可调，班产平方，可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长，高），不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。凡“来源：化工仪器网”的所有作品，均-化工仪器网合法拥有或有权使用的作品，未经、或利用其它方式使用上述作品。已经使用作品的。匀质保温板设备采用辊压式制板，具有自动铺布，自动布料、自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。匀质板具有原温、隔热、导热系数低。流淌均质板设备/铜川水泥聚苯颗粒保温板切割锯供应商