

可注浆式PVC止水带 止水带

产品名称	可注浆式PVC止水带 止水带
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:止水带 型号:各种 产品等级:优
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

产品详情

类型 止水带 型号 各种
产品等级 优 材质 聚乙烯

止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料（pvc）止水带和橡塑止水带等。根据结构形式的不同又可分为：cb型橡胶止水带、cp型橡胶止水带、eb型橡胶止水带、ep型橡胶止水带。根据使用安装方式的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。

主要型号：

cb300 × 6cb300 × 6cb350 × 8cp250 × 6cp230 × 6eb300 × 6ep350 × 8等。

一、橡胶止水带性能特点

橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

二、橡胶止水带技术标准

1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准gb18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有

十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

4. 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

三、橡胶止水带施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。

橡胶止水带在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

四、橡胶止水带施工注意事项：

1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。

2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭转现象应及时进行调正。

3、在浇筑固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。