

吉林松原红门A03广告道闸 智能停车场管理设备 自动识别抬杆厂家

产品名称	吉林松原红门A03广告道闸 智能停车场管理设备 自动识别抬杆厂家
公司名称	长春红门智慧停车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门 型号:A03广告道闸 产地:深圳
公司地址	绿园区基隆路万嘉花园A8幢110房
联系电话	18040018855

产品详情

吉林松原红门A03广告道闸 智能停车场管理设备
自动识别抬杆挡车器道闸厂家 松原红门，吉林红门厂家，广告道闸，停车场管理设备，

HAB-A03广告道闸性能特点

(一)、机芯特点

- 1、起、落杆时间4.5秒，速度可调
- 2、一体化机芯，体积小、一体化程度高
- 3、机芯采用稳定非等速运行四连杆机构，闸杆起落平稳
- 4、多根弹簧装置，材质采用熟料，寿命长，起落更平衡
- 5、无刷电机驱动，高转速、大扭矩、低噪音、发热量小
- 6、多级齿轮减速，耐用，机芯寿命长
- 7、控制断弹簧电机自锁死技术，安全可靠
- 8、机芯采用挂壁式安装，组装、维修方便
- 9、落杆无死点设计，停电后无需离合可手动抬杆

（二）、无刷控制板功能

- 1、采用无刷驱动控制系统
- 2、起落杆到位系统自动调速，运行平稳，不抖杆
- 3、停电后系统自动检测功能，使起落杆位置保持垂直与水平状态
- 4、无起落杆限位，系统自动计算起落运行的角度
- 5、采用智能高速无刷控制技术确保起落杆准确平稳
- 6、系统具有极限位置自锁功能或人为抬杆报警功能
- 7、实时监测闸杆运行数据，并自行判断碰到障碍物立即起杆功能
- 8、预留多个扩充端口设计
- 9、拔插式防呆接线端子设计
- 10、多种控制方式，按钮，车牌识别、地感、无人值守、非法抬杆设备运行状态监测，通过485对其远程控制与管理

（三）、门排特点

- 1、叶片采用无动力三维锥齿旋转收缩结构，起落杆到位后，叶片大部份隐藏于面梁中
- 2、叶片连接副杆为360度球形旋转结构，材质为工程塑料
- 3、门排叶片不烤漆，广告纸粘贴更牢固
- 4、叶片间设计有间隙，贴广告纸不粘连，透风
- 5、机箱正面及门排叶片均可贴广告纸，贴纸图案需客户提供
- 6、门排杆把采用铝合金型材和螺丝紧固，工艺精致，拆装方便
- 7、门排副杆有压力波防砸功能
- 8、LED高亮灯条，利于广告投放
- 9、带有时控开关，调整LED灯条的开关时间
- 10、门排（含机箱）极限长度4米
- 11、主杆落地缓冲、减震、防砸

（四）、门排抗风性能

- 1、主梁大截面设计，尺寸105X90

- 2、叶片加厚设计8mm
- 3、叶片间隙设计3.5mm，透风，贴广告纸不易粘连
- 4、门排前端加抗风卡柱设计（选配）

（五）、机箱特点

- 1、HAB-A03采用高强度2mm钢板一体化制作，结构强度良好，外型独特
- 2、HAB-A03箱体底部固定采用基板安装固定
- 3、HAB-A03广告位加大设计（1060X430），为客户广告投放留足空间
- 4、箱体带高亮导光板，广告视觉效果清晰
- 5、烤漆工艺，经久耐候

产品名称		规格参数（单位：mm）					
		H	H1	W	W1	W2	L
HAB-A03		1000	1290	465	500	280	4000
驱动机构参数							
电源电压	频率	功率	绝缘等级		环境温度		空
AC220V	50Hz	200W	E级		-20 ~50		

可选颜色：金色

备注：如有色差 以实物为准 其他颜色可咨询定制