

# 【】供应优质环保合成革复合胶 芜湖

产品名称	【】供应优质环保合成革复合胶 芜湖
公司名称	芜湖市星光合成材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	型号:WX-F-009 品牌:叶迈鑫 粘合材料类型:皮革、纤维类
公司地址	中国 安徽 芜湖市 高新技术产业开发区滨江南路12号
联系电话	86 0553 3025488 13956154988

## 产品详情

型号	WX-F-009	品牌	叶迈鑫
粘合材料类型	皮革、纤维类	有效物质	48(%)
规格尺寸	50KG (mm)	保质期	12(个月)
执行标准	Q/WXG3-2007	CAS	-

### 芜湖市星光合成材料有限公司产品说明书

#### wx-f-009革面复合胶说明书

#### 一、产品说明

该产品是以改性树脂和表面活性剂为原料，经特殊工艺而制成的高分子化合物。本产品环保、无毒、无刺激性气味。本产品适用于室内装饰、木材、pe膜与纸张等方面的粘接，尤其适合人造革与人造革，人造革与布之间的贴合，具有粘接强度高，耐水性能和耐温性能好等特点。

#### 二、使用方法：

1. 对有绒的一面进行封底，封底时胶辊的温度一般在130~150 之间。
2. 对封底后的材料再进行贴合，贴合时胶辊温度一般在150~200 之间。

#### 三、注意事项

1. 本产品是水性粘合剂，但含有机溶剂类物质，在使用和储存过程中尽量远离火源。
2. 在0 以上储存期为六个月，在储存期内允许有少量析出物，搅拌均匀后可继续使用，不影响粘接性能

- 3.被粘物体表面应清洁、干净。
- 4.若遇产品太稠，在不影响质量的前提下，可适当兑水稀释。
- 5.使用前请搅拌均匀。

四、产品质量标准q/wxg3-2007

项目	指标
外观	乳白或微黄色，无明显粗颗粒和异物
ph值	3—7
粘度（涂4杯）秒	25
旋转粘度pa.s	0.5
不挥发物%	48±2
残存单体%	1
游离甲醛/（g/kg）	1
苯/（g/kg）	0.2
甲苯+二甲苯/（g/kg）	10
总挥发性有机物/（g/l）	50

五、产品包装：

包装规格为50kg，25kg，也可根据客户需要自定包装。

公司地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区滨江南路12号

电话：0553- 3025173 3025488 2245178

传真：0553-3022488

邮政编码：241002

网址：[www.xgrj.com](http://www.xgrj.com)

电子邮件:webmaster@ xgrj.com

sales@ xgrj.com