

# 新诚镀锌风管除尘排气环保通风工程管理理论重量表

产品名称	新诚镀锌风管除尘排气环保通风工程管理理论重量表
公司名称	佛山市南海区新诚通风设备厂
价格	10.00/10
规格参数	品牌:新诚 规格:200mm 直径:80-1600mm
公司地址	广东省佛山市南海区平洲镇夏东涌口工业区一横2号
联系电话	18154705039

## 产品详情

佛山新诚通风设备厂家专业生产:螺旋风管、共板法兰风管、角铁法兰风管、玻璃钢风管、复合酚醛风管、镀锌风管、不锈钢风管、三防布风管、铝箔风管、三通、弯头、天圆地方、大小头,异形件风管;风阀、电动风阀、防火阀、排烟阀、板式排烟口、排烟风口、手动风阀、涡轮蜗杆风阀、远控排烟阀、近控排烟阀;风口、铝合金风口、方形散流器、双层百叶风口、防雨百叶、自垂百叶、可开回风口、固定回风口、塑料风口、新风口、旋流风口、球形风口、球形喷口、圆形散流器;风机箱、排烟风机、消防风机、斜流风机、排风机、4-72离心风机、SWF混流风、9-19高压风机、无动力风机、Y5-47锅炉引风机、HTF消防轴流排烟风机、轴流风机防爆风机、玻璃钢风机、玻璃钢离心屋顶风机;微孔板消音器、阻性消音器、静压箱、表冷器、油烟净化器、全热交换器、风淋室、风咀、高效过滤器、袋式过滤器、板式过滤器、风机盘管、涡壳、涡轮、空调电机专业生产等;承接中央空调通风工程、净化工程、机电工程、不锈钢工程、排烟工程、设计制作与安装。

螺旋风管的用途：

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

(1) 送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

风管参数：

直径：80-1600mm

材料厚度：0.6-1.2mm

管长：1-6m