

圆弧型减压风门,气控连锁减压风门气缸个数

产品名称	圆弧型减压风门,气控连锁减压风门气缸个数
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	5999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK1277 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

圆弧型减压风门,气控连锁减压风门气缸个数

当有紧急情况发生需要紧急解除闭锁装置进行开门时,或风门、气控装置发生异常情况无法正常开门时,可拉开A门气源箱或控制箱上任一应急泄压手拉阀,即可手动拉开风门A,拉开B门气源箱或控制箱上任一应急泄压手拉阀,即可手动拉开风门B。

应急泄压手拉阀被拉出时,该道风门的气控装置将完全失效,同时,气控装置的闭锁功能将完全失效。如要恢复气控装置,需将该道风门的气源箱及气控箱上的应急泄压手拉阀全部推回复位,气控装置将自动恢复至紧急泄压前的正常运行状态,闭锁功能将自动恢复。纯气控连锁减压风门,矿用气动控制减压风门技术要求

全套设备由两道风门及其控制系统、四台阻车器、两只导绳轮,以及声光传感系统组成,符合《煤矿安全规程》。可满足不同种类通风系统阻隔通风风流,且保证行人和运输的正常通行。

圆弧型减压风门工作原理:

行人到达A门时,按动A门绿色开门按钮,若B门此时处于关闭状态,则开门信号经控制箱处理后输出,控制A门气缸开启风门A,同时发送闭锁信号至B门控制箱,对B门进行强制闭锁,B门不能再开启。

行人通过A门后必须按动A门另一侧红色关门按钮关闭风门A,其信号经控制箱处理后输出,控制A门气缸关闭风门A,A门完全关闭之后,控制箱闭锁信号方可自行断开,B门才可以开启;

同样,行人通过B门时,按动B门绿色开门按钮,若A门此时处于关闭状态,则开门信号经控制箱处理后

输出，控制B门气缸开启风门B，同时发送闭锁信号至A门控制箱，对A门进行强制闭锁，A门不能再开启；

行人通过B门后必须按动B门另一侧红色关门按钮关闭风门B，其信号经控制箱处理后输出，控制B门气缸关闭风门B，B门完全关闭之后，控制箱闭锁信号方可自行断开，A门才可以开启。