

国标柔性防水套管AB型02S404图集 预埋穿墙套管 河南中天

产品名称	国标柔性防水套管AB型02S404图集 预埋穿墙套管 河南中天
公司名称	河南中天管道设备制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	河南中天:支持定制 DN200:L=300
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	15649025444

产品详情

柔性防水套管概述

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管图纸如下；

柔性防水套管密封性好，和配套管道使用，管道可以在套管内自动滑动，主要用在对密封要求较高的人防，水池、管道井等地方使用。

详情请咨询张先生：18537148560

刚性防水套过管道或其它线缆等时，需要用油麻等其它密封物塞进空隙里来进行堵漏，密封性较差，不能用在密封要求高的地方。

柔性防水套管注意事项

- 1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，共浇注混凝土范围应比翼环直径大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。

3、表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产，定货时请注明通畅、管外径、墙厚。

柔性防水套管密封圈分类：

型密封圈:适用于一般防水要求 型密封圈：适用于较严密的防水要求

安装说明

- 1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵。
- 2、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇筑于内墙。
- 3、穿墙处混凝土墙壁后应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。
- 4、套管的重量以L=300计算，如墙后大于300时，应另行计算。
- 5、柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
- 6、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。
- 7、焊接结构尺寸公差于形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。
- 8、当套管采用卷制成型时，允许偏差为： $D2 \leq 600$ ， $D2 > 600 \pm 0.0035D2$ 。

确定套管长度：

一般情况下，套管长度等

于墙厚，02s404柔性防水套管长300mm,02s404刚性防水套管，长度200mm,特殊要求要注明。柔性防水套管，常用长度：250mm,300mm,400mm,500mm,600mm,柔性套管长度指圆盘中间管子的长度，不包括圆盘厚度。

选择规格型号：

A型，B型，根据图纸要求选定即可，套管大小规格型号的选择，好多客户容易弄错，比如：dn200的管子用多大的防水套管？首先，看是那种管子，钢管？PVC管？球墨铸铁管？还是保温管？有的客户会以为过DN200的管子用DN250的套管，所以，报型号的时候就大了个型号。：告诉厂家，穿墙管的管子外径（钢管，pvc管，球墨铸铁管，或其他任意材质的管子），厂家按照02s404图集制作的。可以放心使用。

5.A-II型，或B-II型柔性防水套管的选用：

污水处理厂，消防水池，水厂，等防水要求严密的地方，可以考虑选用A-II,或B-II型柔性防水套管。II型柔性防水套管，外观和I型一样，区别在于内部（压盖下面）胶圈不同，II胶圈为锥形胶圈（1个），I型为o型胶圈（2个）。

6.套管喷漆与否：

根据客户要求而定，各厂家喷漆颜色不同，大部分厂家喜欢用绿色的，兰色的，或红色的，配以白色的商标，型号，长度。根据客户要求，也有不喷漆的。