

潮州钢材检验标准、钢铁材质检测

产品名称	潮州钢材检验标准、钢铁材质检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	钢铁材质检测:13112719619 钢铁材质检测:13112719619 检测电话:13112719619
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

1. 检验内容

所采购的各种钢材，应是本公司的合格供方提供，具有国家认可授权检测机构检验的有效检验报告、生产厂家质量检验部门的产品合格证明书，应注有产品规格型号、产品等级，使用性能技术要求等。

外观要求：钢板表面不得有锈斑、裂纹、结疤、折叠、起泡、夹杂和分层。

锈斑主要是指钢板氧化后产生的生锈现象，底色为黄褐色斑状。

钢板表面允许有深度或高度不超过钢板厚度公差一半的麻点、凹凸、划痕。

麻点主要指板材在制作是落入杂质产生，其底色为板材色状。

钢板板边要求平整、光滑，无锯齿状，四棱见线。

2. 钢板的厚度

3. 钢板和钢带的宽度

4. 钢板和钢带每米的不平度

5. 检测方法

车身钣金件使用钢质材料的性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告;

钢质材料的厚度采用游标卡尺、千分尺、超声波测厚仪等检验设备检测，在距离边缘不小于40mm处钢(板)材的任意测定三点，计算平均值，结果应与(表一、表四)相符。

钢质材料的宽度采用卷尺，在距离边缘不小于40mm处钢(板)材的任意测定三点，计算平均值，结果应与(表二)相符。

钢板的不平度检测是将钢板自由地放在平台上，除钢板的本身重量外，不施加任何压力，用米尺进行测量，测量钢板与米尺之间的最大距离。