

铝箔超声波清洗机

产品名称	铝箔超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-LBQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

铝箔超声波清洗机是根据铝箔材料行业的生产特点，结合国外清洗行业的长处而精心设计的铝箔清洗专用设备。

铝箔超声波清洗机工作频率28KHZ，尺寸1220×250×150cm（尺寸可根据客户需求订制）。

整机为全封闭结构，采用不锈钢或（方通）骨架焊接而成，清洗机上罩部分采用单层结构，采用1.2mm厚的不锈钢钢板制作，外贴有保温层，降低能耗。

铝箔超声波清洗机特点：

设备结构紧凑合理，造型美观，工作台面及烘道采用不锈钢材料。

水循环装置，节约了能源，水源。

铝箔超声波清洗机烘干采用热风烘干，烘道温度自控，节约了能源。

超声波清洗采用上下两辐射工艺，并增加超声功率及超声区域长度，从而使清洗效果更明显。

清洗烘干一次完成，减少生产工序，可直接包装。

铝箔超声波清洗机放卷采用磁粉制动器，收卷采用磁粉离合器及纠偏系统。

速度快，效果统一，内槽和外槽全不锈钢。

具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

铝箔超声波清洗机工作时间，温度，功率(可调)。

清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。

储液箱采用单层结构，采用SUS304不锈钢1.2mm厚的不锈钢板制作；内部用隔板分成几个区域，分别实现对清洗液的过滤、铁屑的沉淀、滤油、分油；液箱设有补水口、排液口、溢水口。底部为两边向中间倾斜，清洗液从液箱底部的排液口集中排出。

铝箔超声波清洗机储液箱装有液位控制器，液位异常时及时提醒补水、停水。异常情况实现紧急停机。

防锈箱内部装有不锈钢电加热器，在30~60分钟内将液体由室温升至使用温度。温度自动控制在10~90范围，人工设定、自动控制。设有温控仪表自动显示。液箱外贴保温棉，防止热量散发。

具有四个清洗工位，能实现工件的退磁、清洗及干燥；

铝箔超声波清洗机清洗后的产品残磁达到国家标准，可直接装配；

为了提高清洗效果及工作环境，该系统可配置冷油系统、吸雾系统。

各槽清洗时间可以根据需要设定和调整。

铝箔超声波清洗机设置循环过滤和回收系统，保证溶液清洁度，降低生产成本。

采用PLC工控机程序控制，全自动输送方式，运行平稳快捷。友好的人机界面，可自动、手动切换。

铝箔超声波清洗机全封闭结构，防尘防腐，整体美观大方。

整机功率强劲，性能稳定，多频率超声波结合，清洗彻底，一步到位。

铝箔超声波清洗机工艺流程：

放卷--超声波清洗--喷淋漂洗--漂洗--热风烘干--收卷（可根据用户的要求定做）

铝箔超声波清洗机技术参数

工作频率 28khz

输出功率 $900W \times 5 = 4500W$

铝箔超声波清洗机外型尺寸 12000mm*2000mm*800mm（尺寸可根据客户需求定制）

传动速度 0-40m/分（可调）

铝箔超声波清洗机电源电压 380vac50hz