江门市钢结构防火涂料涂层厚度检测公司

产品名称	江门市钢结构防火涂料涂层厚度检测公司		
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务		
价格	.00/个		
规格参数	涂层厚度检测:13112719619 涂层厚度检测:13112719619 涂层厚度检测:13112719619		
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房		
联系电话	020-66624679 15918506719		

产品详情

厚	度测	量	(V
1 — F	152 /781	=	\sim

钢结构工程防火涂料涂层厚度检测是需要采用专用的工具:测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆[®] 盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于30mm,以保证完全接触被 测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试。

测试时,将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢结构建筑构件表面上,记录标尺读数。

1.测量方法[®]

测量时,将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢结构建筑构件表面上,记录标尺读数。

2.测点选定 ■

- 1)楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一单元,在其对角线上,['] 按每米长度选一点进行测试。
- 2)全钢结构建筑的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面**。**
- 3)桁架结构,上弦和下弦按第2款的规定每隔3m取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。

3.测量结果 ■

对于楼板和墙面,在所选择的面积中,至少测出5个点:对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8^{*} 个点。分别计算出它们的平均值,精确到0.5mm。