

# 江门市钢结构防火涂料涂层厚度检测公司

产品名称	江门市钢结构防火涂料涂层厚度检测公司
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	涂层厚度检测:13112719619 涂层厚度检测:13112719619 涂层厚度检测:13112719619
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

### 厚度测量仪

钢结构工程防火涂料涂层厚度检测是需要采用专用的工具：测针（厚度测量仪），由针杆和可滑动的圆盘组成，圆盘始终保持与针杆垂直，并在其上装有固定装置，圆盘直径不大于30mm，以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中，也可使用其他适宜的方法测试。

测试时，将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢结构建筑构件表面上，记录标尺读数。

### 1.测量方法

测量时，将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢结构建筑构件表面上，记录标尺读数。

### 2.测点选定

1)楼板和防火墙的防火涂层厚度测定，可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一单元，在其对角线上，按每米长度选一点进行测试。

2)全钢结构建筑的梁和柱的防火涂层厚度测定，在构件长度内每隔3m取一截面

3)桁架结构，上弦和下弦按第2款的规定每隔3m取一截面检测，其他腹杆每根取一截面检测。

### 3.测量结果

对于楼板和墙面，在所选择的面积中，至少测出5个点；对于梁和柱在所选择的位置中，分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值，精确到0.5mm。

