

双组份HK弹性封边剂厂家

产品名称	双组份HK弹性封边剂厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/千克
规格参数	类型:面板坝封边剂 用途:面板坝封边底胶 规格:35公斤/桶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份HK弹性封边剂的特点：

- 1、双组份HK弹性封边剂具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率低，双组份HK弹性封边剂具有非常好的防水功能；
- 4、施工作业性好，双组份HK弹性封边剂能很好的填充到接缝里；
- 5、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份HK弹性封边剂无害。

总之双组份HK弹性封边剂适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，双组份HK弹性封边剂特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

双组份HK弹性封边剂厂家报价：

双组份HK弹性封边剂外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，双组份HK弹性封边剂被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现双组份HK弹性封边剂流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以,双组份HK弹性封边剂特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，双组份HK弹性封边剂耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无污染；属低模量，高伸长率,适用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。

双组份HK弹性封边剂防水性能：

双组份HK弹性封边剂是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，双组份HK弹性封边剂两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程.