

PP 茂名石化 EPS30R 高流动 高抗冲 嵌段共聚注塑

产品名称	PP 茂名石化 EPS30R 高流动 高抗冲 嵌段共聚注塑
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	8.00/8
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/HT9020M/茂名石化

用途：其它

特性备注：具有良好的透明性、光泽度，耐热性和加工性能。

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 缺口冲击强度:60 拉伸强度:23 MPa 弯曲模量:800 MPa 热变形温度:60

生产厂商：中国石化集团茂名石油化工公司

PP | 聚丙烯#百折胶|软胶茂名石化

规格级别：注塑

产品用途：广泛用于制作对透明性要求高的医用注射器和输液瓶、医用离心管、样品保存管等医疗器械，还用于食品容器、文具、包装材、家用储藏器等生产。

备注说明：具有良好的透明性、光泽度，耐热性和加工性能。

HT9020M 物性表

物理性能测试单位测试方法

抗冲击强度值单位测试方法	23
悬臂梁缺口冲击强度 (23)	60
挠曲模量	800
热变形温度值单位测试方法	60