

汤浅蓄电池12V90AH 铅酸蓄电池

产品名称	汤浅蓄电池12V90AH 铅酸蓄电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 规格:12V90AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

寿命长：采用防蚀结构的重型铅钙合金板栅，及电脑优化设计，确保在正常使用情况下，DELISON电池PKG、PLG系列浮充寿命12年，PS、PK系列浮充寿命为10年。

2、免维护：DELISON阀控密封铅酸蓄电池具DELISON蓄电池PLG-450/2V450AH通讯基站专用有良好的氧循环复合能力，充电时所产生的氧气几乎被完全吸收，在使用时无需加水，也无需测量电解液的密度。

3、绝不漏液：由于采用严格的无游离酸工艺，确保电池液全部吸附在隔板及极板上，以及双层组合端子熔融焊接加胶封技术，能确保蓄电池可安装在任何位置上使用。

4、一致性好：由于采用先进的电池内化成工艺及在生产过程中严控材料及零配件，使电池的压差在静态为 $\pm 10\text{mv}$ ，动态为 $\pm 15\text{mv}$ 。DELISON蓄电池PLG-150/2V150AH通讯基站专用

5、高密度大电流：由于采用专业化设计的板栅结构，和端子二次焊接技术的应用，确保低内阻，使蓄电池具有较高的重量比能量及良好的大电流放电性能。

6、深放电恢复性能好：DELISON蓄电池采用独特的板栅结构和电解液配方，确保在深放电后具有良好的恢复性能。

7、自放电率极低：在25 室温下，静置28天自放电率小于2%。

8、安全可靠的排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大产生的爆裂风险。蓄电池的指标选择 内阻：应选择内阻小的蓄电池，这样才能持续大电流放电。如果内阻较大，在充放电过程耗加大，使蓄电池发烫。 浮充电压：在相同温度下，浮充电压值高意味着储能量大，质量差的蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正。在大中型（几kVA-几千kVA）UPS中采用2V单体系列蓄电池，避免采用小容量组合蓄电池进行混联。