

PP 茂名石化 PPH-T03 拉伸性能优异 易加工 耐摩擦

产品名称	PP 茂名石化 PPH-T03 拉伸性能优异 易加工 耐摩擦
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	7.00/7
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率		优级 一级 合格 3.2-5.6 3.2-5.6 3.2-5.6	g/10min
	密度		优级 一级 合格 910 910 910	kg/m3
机械性能	拉伸断裂强度		优级 一级 合格 25 25 25	MPa
	拉伸屈服强度		优级 一级 合格 33 31 30	MPa
	挠曲模量		优级 一级 合格 13000 13000 13000	MPa
其它性能	等规度		优级 一级 合格 97.0 97.0 97.0	%
	清洁度 (杂粒)		优级 一级 合格 0-5 6-10 11-20	个/kg
	粉末灰分		优级 一级 合格 0.02 0.03 0.04	%
	清洁度 (色粒)		优级 一级 合格	个/kg

白度

格0-5 | 6-10 | 11-
20
优级 | 一级 | 合
格 65 | 60 |
55