

青河高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯厂家报价

产品名称	青河高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯厂家报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/m
规格参数	厚度:50mm 宽度:61mm 长度:360mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

青河高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯厂家报价但降低的幅度逐渐减小，当密度超过300KG/M³后，导热系数不再降低，并有增大的趋势。但陶瓷纤维毯的密度比较高为240Kg/m；这是因为陶瓷纤维毯采用双辊甩丝工艺的纤维棉加工而成，纤维棉的长度在80-130毫米之间，一旦超过240Kg/m这个密度，纤维会大量断裂，断裂率高达48%，从而影响产品性能。在实际应用中，陶瓷纤维毯的密度要根据热处理炉的炉型、温度、燃烧介质、温升要求等综合考虑，但合理的密度应在200-240Kg/m之间，以220Kg/m为佳。以上就是对陶瓷纤维毯的密度分析，我们可以看得出来，密度的过大过小都不能使其导热系数更，而是要注意把控在一个合理的范围内才可以，这样才能够保持纤维的使用更加的不易断裂。硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阻炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。特点，延伸性好，抗震性强等。优点，颜色洁白、尺寸规整等。应用于航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温，设备防火绝热。中文名硅酸铝针刺毯分类甩丝针刺毯和喷吹针刺毯特点延伸性好，硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阻炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据原料及配方的不同可分为：普通型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、锆铝型、标准型、含锆型(ZA)。硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化，并与其它添加剂融合凝固而成，并具备着众多特殊属性，如延伸性好，抗震性强，质量轻，隔热性。青河高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯厂家报价发展优质硅酸铝耐火材料的基础是优质硅酸铝耐火原料，近年来国外对硅酸铝耐火材料质量要求精益求精，在选矿、提纯、合成工艺、煅烧技术等方面做了大量的研究，原料纯度提高，烧结程度改善，成分结构均匀，性能稳定，为发展优质高纯制品提供了基础。研究发展新型轻质硅酸铝耐火材料和不定形硅酸铝耐火材料是今后硅酸铝耐火材料发展的一个重点。近几十年来，不定形硅酸铝耐火材料的迅速发展及其使用范围的扩大是硅酸铝耐火材料生产上的一大突破。这种材料的特点是生产流程简化，烧成工序简单，节省能源，便于施工，能适应各种复杂的炉体结构要求。当前我国应进一步巩固和发展多品种不定形耐火材料，扩大使用范围和提高使用效果。今后发展的趋势是：天然硅酸铝耐火原料使用比例逐渐下降。参加保温耐火材料的施工图会审和设计交底。施工图会审，应建筑节能设计图纸是否经过施工图设计单位合格，未经或不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。建筑节能工程应由设计单位出图，若设计使用由外保温系统材料供应商图集，设计单位应办理书面确认手续，经设计单位确认的供应商图集，其标准不应低于现行国标图集。项目监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计交底会，总监理工程师应对图纸中低于建筑节能规范、规程和国标图集等问题用书面通过建设单位向设计单位提出意

见和建议，并对建筑节能设计交底会议纪要进行签认。设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计机构，在实施前应办理设计变更手续。