

焉耆高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯加工厂销售

产品名称	焉耆高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯加工厂销售
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/m
规格参数	厚度:50mm 宽度:61mm 长度:360mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

焉耆高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯加工厂销售因此传播途径延长，另外硅酸铝甩丝毯间80%是点，进一步增大了传导传热的热阻，终结果是：热量依靠甩丝毯传导的形式在耐火毯内部传导热量效果不明显。硅酸铝甩丝毯具有容重轻、耐高温、热性好，热传导率低、热容小、抗机械振动好、受热小、隔热性能好等优点，这里给大家介绍下它的保温原理。由于硅酸铝甩丝毯的气孔率很高，因此气体被甩丝毯分割成几乎处于静止不动的小气孔仓。这时由于分散的多气孔仓内的压力是一定的，该气压将与固态硅酸铝一起形成一个密实体阻碍着热气流的侵入。对于以上硅酸铝甩丝毯的保温原理大家都了解了吗，本生产的甩丝毯产品可靠，品质优良，在业界受到一致好评，欢迎各大企业前来参观合作，我们将以诚挚的热情来欢迎您的到来。硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阻炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。特点，延伸性好，抗震性强等。优点，颜色洁白、尺寸规整等。应用于航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温，设备防火绝热。中文名硅酸铝针刺毯分类甩丝针刺毯和喷吹针刺毯特点延伸性好，硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阻炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据原料及配方的不同可分为：普通型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、锆铝型、标准型、含锆型(ZA)。硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化，并与其它添加剂融合凝固而成，并具备着众多特殊属性，如延伸性好，抗震性强，质量轻，隔热性。焉耆高温回弹硅酸铝纤维毡厂家硅酸铝针刺毯加工厂销售发展优质硅酸铝耐火材料的基础是优质硅酸铝耐火原料，近年来国外对硅酸铝耐火材料质量要求精益求精，在选矿、提纯、合成工艺、煅烧技术等方面做了大量的研究，原料纯度提高，烧结程度改善，成分结构均匀，性能稳定，为发展优质高纯制品提供了基础。研究发展新型轻质硅酸铝耐火材料和不定形硅酸铝耐火材料是今后硅酸铝耐火材料发展的一个重点。近几十年来，不定形硅酸铝耐火材料的迅速发展及其使用范围的扩大是硅酸铝耐火材料生产上的一大突破。这种材料的特点是生产流程简化，烧成工序简单，节省能源，便于施工，能适应各种复杂的炉体结构要求。当前我国应进一步巩固和发展多品种不定形耐火材料，扩大使用范围和提高使用效果。今后发展的趋势是：天然硅酸铝耐火原料使用比例逐渐下降。在对保温耐火材料进行施工之前，我们不妨先了解一下它的四大工艺，这样也更利于自己的使用，下面就为大家介绍保温耐火材料四大施工工艺：施工：施工前将墙体施工表面灰尘、污垢、油渍等清洗干净，大道表面平整。保温耐火材料的配比：产品与水重量的配比是1.1，将材料倒入搅拌机搅拌3-5分钟可操作使用。在处理干净的外墙表面上可喷洒适量的清水达到墙体湿润后，将搅拌好的产品直接批抹上墙，遍厚度为10mm左右，大约在含水率50%时，可进行第

遍批抹，厚度为10-20mm之间。保温层厚度达到20mm要求时可一次批抹完成，厚度在30mm内可分两遍完成，凝结时间2小时左右。全部工序当天完成，八天后可粘砖、做墙体涂料饰面等。