

# 多层玻璃温室面积 千宏温室 玻璃温室

产品名称	多层玻璃温室面积 千宏温室 玻璃温室
公司名称	潍坊千宏温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号
联系电话	15153665280

## 产品详情

玻璃智能温室的主要优势是

- 1、玻璃智能温室的覆盖材料为国产单层浮法玻璃或双层中空玻璃，多层玻璃温室面积，且玻璃的透光性能非常好
- 2、玻璃智能温室的顶部和四周主要是采用专用的铝型材进行操作和连接，不但外形美观，且接都稳定，还有很强的抗风雪能力，视觉效果流畅

玻璃温室产品优点：

- 一：棚架表面光滑，棚膜不易损伤，延长了棚膜的使用寿命。
- 二：运输安装方便，通过折弯机，玻璃温室，棚的高度，弧度，肩高，角度可任意弯曲。

如何在玻璃智能温室里面升温

### 一、热水升温

现在简单的方法就是通过热水来达到升温的目的。让锅炉将水烧开，然后让锅炉和散热器相互连接，这样散热器就可以用来升温了。这个升温方式比较稳定可靠。

### 二、热风升温

这个方法是用电源的热量加热空气然后用风机将大部分空气进行对流，不断的让空气进入空气换气器。那么会让温室里面的所有空气达到升温的目的。在这个升温的过程中，蒸汽，和热水这样的升温系统是安装在温室里面来和电机相互配合，这样可以所有经过升温的风在温室里面均匀分布，顶膜四周玻璃温室，然后通过电机将空气送入通风管。

玻璃温室加温情况：

热水的加温：往往热水加温系统都是由热水进行锅炉、以及说供热管以及散热的设备都是有三个基本的部分来组成的，其其本的工作过程往往都是用锅炉将水进行加热的，然后都是由水泵加压，以及说热水都是通过供热管道来不断的供给温室内面的一个散热器，以及不断的通过散热器来不断的加温，以及说提高温室的一个温度，冷却的热水回到锅炉再进行加热重复循环作用。

玻璃温室特点：

玻璃温室具有较好的透光率，单层浮法玻璃，玻璃温室透光调节，其透光率>90%，双层中空玻璃透光率为80%以上；

透光率稳定，不进水汽，抗老化性好;防结露性好；

温室采光面积大，室内光照均匀;内部宽敞明亮，操作空间大，温室利用率高；

外型美观，有很强的观赏性，温室有很强的排水能力，可大面积连栋。

多层玻璃温室面积-千宏温室-玻璃温室由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊千宏温室工程有限公司（[wfqianhong.tz1288.com](http://wfqianhong.tz1288.com)）位于青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前千宏温室在农林牧渔项目合作中享有良好的声誉。千宏温室取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。千宏温室全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。