

柔性线路板基材厂家 斯固特纳 透明柔性线路板基材厂家

产品名称	柔性线路板基材厂家 斯固特纳 透明柔性线路板基材厂家
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

柔性覆铜板产前处理

在生产过程中，为了防止开短路过多而引起良率过低或减少钻孔、压延、切割等粗工艺问题而导致的FPC板报废、补料的问题，及评估如何选材方能达到客户使用的最佳效果的柔性线路板，产前预处理显得尤其重要。产前预处理，需要处理的有三个方面，这三个方面都是由工程师完成。首先是FPC板工程评估，主要是评估客户的FPC板是否能生产，手机柔性线路板基材厂家，公司的生产能力是否能满足客户的制板要求以及单位成本；如果工程评估通过，透明柔性线路板基材厂家，接下来则需要马上备料，满足各个生产环节的原材料供给，最后，单面柔性线路板基材厂家，工程师对：客户的CAD结构图、线路资料等工程文件进行处理，以适合生产设备的生产环境与生产规格，柔性线路板基材厂家，然后将生产图纸及MI（工程流程卡）等资料下放给生产部及文控、采购等各个部门，进入常规生产流程。

想要了解更多信息，欢迎拨打图片中的热线电话。

覆铜板基本结构

以下内容由北京斯固特纳有限公司为您提供，欢迎各位朋友拨打热线电话！

铜箔基板（Copper Film）柔性电路板铜箔：基本分成电解铜与压延铜两种。厚度上常见的为1oz 1/2oz 和 1/3 oz基板胶片：常见的厚度有1mil与1/2mil两种。胶（接着剂）：厚度依客户要求而决定。覆盖膜保护胶片（Cover Film）覆盖膜保护胶片：表面绝缘用。常见的厚度有1mil与1/2mil。胶（接着剂）：厚度依客户要求而决定。离形纸：避免接着剂在压着前沾附异物；便于作业。补强板（PI Stiffener Film）补强板：补强FPC的机械强度，方便表面实装作业。常见的厚度有3mil到9mil。胶（接着剂）：厚度依客户要求而决定。离形纸：避免接着剂在压着前沾附异物。EMI：电磁屏蔽膜，保护线路板内线路不受外界（强电磁区或易受干扰区）

干扰。

柔性覆铜板的分类

以下内容是斯固特纳柔性材料有限公司为你提供，想要了解更多信息欢迎拨打图片上的热线电话！

覆铜板，是指纸和玻纤布等基材，浸以树脂，制成粘结片(胶纸和胶布)，由数张粘结片组合后，单面或双面配上铜箔，经热压固化，制成的板状产品。屏蔽板，是指内层具有屏蔽层或图形线路的覆铜板。只要加工制作两面的线路，即可成多层线路板。又称“带屏蔽层的覆铜板”。多层板用材料，是指用于制作多层线路板的覆铜板和粘结片(胶布)。还包括积层法多层板用的涂树脂铜箔(RCC)。所谓多层板，是指包括两个表面和内部的、具有数层图形线路的线路板。特殊基板，是指加成法用层压板、金属芯基板等，不归入上述几类板材的特殊板。金属芯基板，也包括涂树脂基板(FBC等)。

柔性线路板基材厂家-斯固特纳-透明柔性线路板基材厂家由斯固特纳柔性材料(北京)有限公司提供。斯固特纳柔性材料(北京)有限公司(www.skultunaflexible.com.cn)是北京顺义区覆铜板材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在斯固特纳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创斯固特纳更加美好的未来。