

多功能复合膜报价

产品名称	多功能复合膜报价
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

复合膜定制解决方法

1. 更换基材，保证基材厚度均匀。
2. 调整基材的位置，在传送过程中不发生歪斜。
3. 将基材进行预热干燥处理，或更换没有发生吸湿现象的基材。
4. 调节放卷和收卷张力，使各部分张力相互适应和匹配。
5. 根据实际情况将复合辊的压力调整至适当大小。
6. 调整硅橡胶压辊与冷却钢辊之间相对的位置，使两者保持平行。
7. 清洁导辊表面，更换有损伤的导辊，保证导辊表面平整、光滑、清洁。

想要了解更多复合膜定制的相关内容，多功能复合膜报价，请及时关注斯固特纳网站。

复合膜定制设计材料

根据工程性质、类别、应用部位，使用条件、设计要求等来选择适宜的种类及规格。

根据工程设计的水压力要求强度，以及暴露、埋压、气候、使用寿命等应用条件，来确定土工膜的厚度。

根据工程实际尺寸、面积、施工条件、施工能力，以施工时接缝最少为原则，来确定土工膜的宽度与长度。

当基层为混凝土结构时，宜选择可直接在水泥基层上直接粘接的长丝

公路中应用于防渗处理，中央分隔带下部防渗时一般采用一布一膜200-300g/m

以上就是关于复合膜定制的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

复合膜定制

斯固特纳——专业复合膜定制供应商，我们为您带来以下信息。

是以微孔膜或超滤膜作支撑层，在其表面覆盖以厚度仅为0.1~0.25 μm的致密的均质膜作屏障层构成的分离膜。使得物质的透过量有很大的增加。

复合膜的材料包括任何可能的材料结合，如在金属氧化物上覆以陶瓷膜或是在聚砜微孔膜上覆以芳香聚酰胺薄膜，其平板膜或卷式膜都要用非织造物增强以支撑微孔膜的耐压性，而中空纤维膜则不需要。

多功能复合膜报价由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。斯固特纳柔性材料（北京）有限公司（www.skultunaflexible.com.cn）是一家从事“软板基材,柔性线路板基材,fccl,覆铜板,涂胶铝箔等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SFB,斯固特纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使斯固特纳在覆铜板材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！