

双锥回转真空干燥机模温机 专业研发满足需求

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 双锥回转真空干燥机模温机 专业研发满足需求 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司 |
| 价格 | 23500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧能 型号:EUOT |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号 |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875 |

产品详情

双锥回转真空干燥机是在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，双锥采用皮带--链条两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。作为一些专业的干燥设备制造厂，产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。工作原理 1、在密闭的夹层中通入热能源(如导热油或热水，低压蒸汽)，热量经内壳传给被干燥物料。2、在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。3、物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。

适应物料 适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等)。更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。导热油电加热炉性能特点1、油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品2、和矿物原料，温度可在20~160度之间。3、热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。4、间接加热，物料不会被污染，符合“GMP”要求。设备维修操作简便，能效低，环保。

推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。

南京欧能机械专业生产电加热导热油炉，油加热机，[模温机](#)，水加热机，冷水机组。