

【专业经销】净水絮凝剂/RO膜前处理絮凝剂/絮凝剂ST

产品名称	【专业经销】净水絮凝剂/RO膜前处理絮凝剂/絮凝剂ST
公司名称	江门市新会区会城真诚环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	目数:1 名称:无机有机高分子絮凝剂 型号:ST
公司地址	中国 广东 江门市新会区 江门市新会区会城东庆南路13号104
联系电话	86 0750 8255368

产品详情

目数	1	名称	无机有机高分子絮凝剂
型号	ST	品牌	ST
化学成份	聚合物	外观	无色或淡黄色粘稠液体
有效物质含量	100 (%)	含量	100 (%)
包装规格	25公斤/桶	PH值使用范围	2-12
执行质量标准	ISO9002		

st絮凝剂

st絮凝剂是一种季铵盐型的高分子水溶性电解质，它具有阳离子高度，易溶于水，不成凝胶，水解稳定性好，适用于水质范围广且不受低水温的影响作用等特点。一、产品特性：st絮凝剂是种新型的水溶性高分子电解质。它具有离子度高、易溶于水、不成凝胶、水解稳定性好等特点，由于st絮凝剂的大分子链上所带的正电荷密度高，产物的水溶性好，分子量适中，因此具有絮凝和消毒的双重性能。它不仅可有效地降低水中悬浮物固体含量，从而降低水的浊度；而且还可使病毒沉降和降低水中三卤甲烷前体的作用，因而使水中的总含碳量（toc）降低。

st絮凝剂可作为主絮凝剂和助凝剂使用，对水的澄清有明显的效果，特别是对低浊度水的处理，更是其它类型的高分子絮凝剂所不及。

二、技术指标：外观：无色或淡黄色粘稠液体
含量：30%（m/m）特性粘度：40%（m/g）离子度：50%（m/m）

四、使用方法：可单独使用，或与硫酸铝、碱式氯化铝复合使用。复合使用时、可减少无机絮凝剂添加量，并大大减少产生的污泥量。加药量范围为0.2-10ppm。

五、应用领域

适用于热电厂、制药厂、纯净水厂、食品饮料厂、酒厂、油田、石化、污水处理、大型电子工业用水等。

六、包装储存

产品为蓝色桶装，25公斤/桶。建议贮存温度在0-32 ° c之间为宜。