

【优惠供应】天然锰砂/除铁除锰填料/水处理锰砂

产品名称	【优惠供应】天然锰砂/除铁除锰填料/水处理锰砂
公司名称	江门市新会区会城真诚环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	滤料类型:锰砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国广东 江门市新会区 江门市新会区会城东庆南路13号104
联系电话	86 0750 8255368

产品详情

滤料类型	锰砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱
类型	高效	品牌	国产
密度	3.6 (g/cm ³)	孔隙率	1 (%)
磨损率	3%	硬度	2.3g/cm ³
化学成分	天然锰矿	盐酸可溶率	10 (%)

锰砂滤料 (除铁、锰填料)

锰砂滤料是采用优质天然锰矿石加工而成，外观呈褐色，对于地下水除铁、除锰过滤有独特的效果。

锰砂滤料是采用国内优质锰砂矿、晶粒致密、机械强度大、化学活性强、不易破碎、不溶于水的天然锰矿砂。经水洗打磨除杂、破碎、干燥、磁选、筛分、除尘等工艺加工成砂。再把加工好的锰砂按一定的级配调合而成。它具有水处理滤料最理想的级配比例，使它在单位体积内有最大的比表面积、最强的截污能力、最大的氧化催化作用和最小的反冲洗流失率。

锰砂滤料外观黑褐色，近圆形，主要成份是二氧化锰，含量在35%-45%之间。

采用锰砂滤料处理地下水，工艺简单，操作方便，工程造价低，长效稳定，服务周期在5年以上，易于管理，不填加任何化学药剂即可达到去除水中铁、锰、砷等有害物质的目的，水质完全达到国家饮用水标准，是非常好的地下水处理滤料。

注：锰砂滤料常用规格有0.4-0.6mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm。特殊规格可根据用户需求另行加工。

理化指标

分析项目 测试数据

密度 2.66g/cm³

破碎率 1.0%

堆密度 1.85 g/cm³

磨损率 1.0%

含泥量 2.5%

mno₂ 30-40%

包装及用途

50公斤/袋装，塑料编织袋。