

【专业经销】造纸专用消泡剂xc65/非硅造纸消泡剂XC65

产品名称	【专业经销】造纸专用消泡剂xc65/非硅造纸消泡剂XC65
公司名称	江门市新会区会城真诚环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	成份类别:聚醚改性硅 功能:造纸消泡剂 产品等级:工业级
公司地址	中国 广东 江门市新会区 江门市新会区会城东庆南路13号104
联系电话	86 0750 8255368

产品详情

成份类别	聚醚改性硅	功能	造纸消泡剂
产品等级	工业级	型号	XC65
品牌	ZC	有效物质含量	30 (%)
外观	乳白色液体	含量	100 (%)
PH值使用范围	0-14	参考用量	30-100g

专业经销消泡剂系列产品：有硅消泡剂、无硅消泡剂、液体/固体消泡剂、单一/复合型消泡剂，广泛应用于污水处理、电子线路板、纺织印染、建筑涂料、金属清洗、造纸工业、医药、石油、发酵等行业中。用量少、消泡效果显著，品种齐全，价格从优。

非硅造纸消泡剂xc65

概述

xc65这是一种完全不含有有机硅的非硅消泡剂，它适合消除含有阳离子松香胶、改性淀粉、聚乙烯醇、akd施胶剂的造纸白水的消泡。既能快速消除水面泡沫又能迅速脱除水中纤维上吸附的微小气泡。具有用量少、消泡快、抑泡作用持久的优点。

化学组成

脂肪酸酯，有机羟基化合物及表面活性剂。

质量指标

外观：乳白色液体pH值：5.5-6.5固含量：30%粘度：200-500mpa.s

应用

消除含有松香胶白水的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。

消除含有改性淀粉白水体系的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。

消除含有聚丙烯酰胺助留剂体系水中泡沫。

消除含有akd乳液白水体系的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。

其它不能使用有机硅消泡剂的场合消泡。

使用方法

用计量泵加入到网下白水水池中，用量大约每吨成品纸为30-100g。

包装

25公斤塑料桶。

储存

按一般化学品贮存方法，避免低温高温。冬季如粘度大，可稍加温，即可改善流动性。