

# 薄膜连栋温室 大棚标准

产品名称	薄膜连栋温室 大棚标准
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 薄膜连栋温室 大棚标准

任何事物都有它自己的标准，当然，薄膜连栋温室也不例外。近年来，农业发展可谓日新月异，而薄膜多跨温室属于经济实用，成本不高，收入高，深受用户欢迎。那么，你知道建造薄膜温室的标准吗？今天，制造商将推广传统的薄膜多跨温室的施工标准。

薄膜多跨温室主要由基础、柱、主拱、辅助拱、沟槽、门、电动顶卷膜、电动卷帘等组成。

1.温室基础采用180倍180倍的1000 mm钢筋混凝土预制体，柱与预制体采用翼缘连接，保证了温室荷载的设计标准，保证了温室基础的质量，从根本上保证了温室的制造和安装质量。温室环梁为200倍180 mm混合土，散射坡宽0.5m，厚0.1m。

2.主拱采用60 × 40 × 2矩形管，以保证屋面的结构强度。主拱与主拱、主拱与柱之间的连接为法兰连接。主拱间距为4m，在两个主拱之间加设三对拱。辅助拱材为 32 1.5镀锌钢管，拱间距为1m。

3.立柱采用距离为4m的100 × 50 × 2.5矩形管，对温室主柱、顶拱等主要结构部件进行表面热镀锌处理，保证了温室的整体使用寿命。

4.1.5mm镀锌钢板冲压沟槽。沟槽的设计既满足了暴雨的排水要求，又考虑了操作人员的安装和维护方便

。

5.每个温室的尺寸为2m×2.2米推拉门，表面覆盖薄膜，固定铝合金槽，上部安装滚筒。

6.在温室两侧和湿帘侧设置了三套电动薄膜轧制系统。薄膜的高度约为1.8米，薄膜卷起并安装了一个国产25目防虫网。

7.电顶卷膜位于每个温室的屋顶上，靠近沟槽，有两个长顶卷膜孔。该卷取机采用国产优质电动卷取机，顶部卷膜通风口宽度为1.5m，单温室内有8套电动顶卷膜。顶部卷膜通风口下端的初始高度为0.4m。顶部膜口两端设置1.35m宽的塑料薄膜压力带，以防止风吹起卷筒。25目杀虫网建立在顶部卷膜孔上。

8.排水双向排水，采用 110 mm直径聚氯乙烯滴管，由甲方建造明沟。

9.采用热浸镀锌钝化法对多跨温室防锈膜的主要钢结构进行了镀锌。所有与雨水接触的连接螺栓和螺母都是镀锌的(地脚螺栓和螺母除外)。薄膜多跨温室框架的正常使用寿命超过15年。