

销售耐火隔热散棉 填充耐火棉 耐火保温隔热厂家直销

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 销售耐火隔热散棉 填充耐火棉 耐火保温隔热厂家直销 |
| 公司名称 | 济南热盾耐火材料有限责任公司 |
| 价格 | 3.20/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区七里河路2号 |
| 联系电话 | 0531-8708050 15376151977 |

产品详情

[热盾陶瓷纤维棉](#)

产品描述：

1050陶瓷纤维喷吹棉通过电熔焦宝石，喷吹成纤工艺生产而成；

1260陶瓷纤维甩丝棉通过电熔焦宝石，甩丝成纤工艺生产而成；

高纯陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，甩丝成纤工艺生产而成；

高铝陶瓷纤维喷吹棉是通过电熔氧化铝和二氧化硅混合料，喷吹成纤工艺生产而成

含锆陶瓷纤维甩丝棉是通过电熔氧化铝、二氧化硅、氧化锆混合料，甩丝成纤工艺生产而成；

产品种类：

1050陶瓷纤维喷吹棉RDGX-121

1260陶瓷纤维甩丝棉RDGX-211

高纯陶瓷纤维甩丝棉RDGX-311

高铝陶瓷纤维喷吹棉RDGX-421

含锆陶瓷纤维甩丝棉RDGX-511

产品特性：

低热容量，低导热率；

优良的化学稳定性；

优良的热稳定性，高温下不易粉化；

不含结合剂和腐蚀性物质；

优良的吸音性；

典型应用：

陶瓷纤维毯、板制品原料；

高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料；

陶瓷纤维湿法制品原材料；

陶瓷纤维喷涂料、浇注料、涂抹料原料；

边角及复杂空间的隔热填充材料

技术指标：Technical Index

| 产品名称 | 陶瓷纤维喷吹棉 | | 陶瓷纤维甩丝棉 | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1050 | 1400 | 1260 | 1400 |
| 分类温度 Classification Temperature | 1050 | 1400 | 1260 | 1400 |
| 产品代码Code | RDGX-121 | RDGX-421 | RDGX-211 | RDGX-311 |
| 纤维直径Diameter(μ m) | 2 ~ 4 | | 3 ~ 5 | |
| 渣球含量Shot Content (0.25mm) (%) | 15 | | 15 | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------|-----|-----|--|
| AL ₂ O ₃ (%) | 44 | 52 ~ 55 | 45 | 45 | |
| ZrO ₂ (%) | — | | | | |
| AL ₂ O ₃ + SiO ₂ (%) | 96 | 99 | 97 | 99 | |
| AL ₂ O ₃ + SiO ₂ + ZrO ₂ (%) | — | — | — | — | |
| Fe ₂ O ₃ (%) | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |
| K ₂ O+Na ₂ O (%) | 0.5 | 0.5 | | | |
| 包装形式Package | 内塑料袋外编织袋或纸箱 | | | | |