

工地洗车池深度 中山工地洗车池 工地自动洗车池

产品名称	工地洗车池深度 中山工地洗车池 工地自动洗车池
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

高压洗轮机水枪

高压洗轮机水枪如今常用的清洁设备，很多地方十分受欢迎在很多地方，很多人高压水炮的作业原理不是很明白，在这里给大家做具体介绍。

高压洗轮机水枪是高压清洁的首要组件之一，首要担任清洁发动和停止。由高压水炮管安装连接到高压水泵的输出，是高压清洁和控制体系的完成。高压水枪能够做进一步依据排放压力控

制阀的方式界说，首要能够分为两种，溢出和封闭。

溢流型高压水枪的作业原理是当扣动，枪上的溢流阀封闭，压力添加敏捷构成高压水射流，工地洗车池深度，在开释枪翻开溢流阀，溢流阀的水流，开释压力。和截流式高压水炮的作业原理不一样

，扣动，压力添加，当开释，高压水仍在体系，经过高压安全阀在泵流或收回。

高压喷淋清洁的过程中，要有用地维护你的脚，你有必要穿防水的靴子。枪清洁人员也有必要在防水靴子用金属维护膜，能有用维护双脚。

以上是高压洗轮机的作业原理的具体信息，了解其作业原理能够更好的应用程序，以便到达杰出的清洁作用。

同样的一瓶饮料，便利店里2块钱，五星饭店里60块，很多的时候，一个人的价值取决于所在的位置。

攀比是产生烦恼的根源。

环科工地自动洗车机—规格2

设备尺寸；3700*3700*1000mm

设备总重：1.6吨

钢材规格：80*80*5mm

载重量: 120吨内工程运输车辆

水泵功率：7.5kw*2台

电 源：380V/12A/50HZ

3寸钢丝管：标配6M*2条

电 控 箱：正泰电器双路电控箱/台

启动方式：手动/红外自动感应

冲洗时间：可手动设置冲洗秒数

一，承载量大，完全可以承载运输车的重量；

二，清洗的更干净；

三，清洗的速度很快；

四，特别适用于各类建筑工地厂矿码头地区使用；

五，中山工地洗车池，满足水循环使用，有效解决水资源问题；

六，使用时间长，为企业节省成本；

七，本厂自动洗车机选取钢材铸造，工地洗车池尺寸，采用先进技术，可以确保设备的安全性、实用性；

环科工地自动洗车机用途/应用领域

各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋场、社区等场所的进出车辆清洗。

包装清单

底架x2 挡水板x2 水管一条5m 7.5kw喷泉泵一台 红外感应器 1套 螺栓32套 垫子8个
正泰电箱1个 光电开关1个 盖板3个

特征描述

工地洗车机，工地洗车池规格，又称工程洗车机，是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，了城市建筑
工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能
对道路产生污染的场所。

产品特点

- 1、光电开关，操作方便
- 2、变频控制，节能
- 3、冲洗范围大、角度广，冲洗干净
- 4、冲洗时间可调，水资源循环利用
- 5、安全性能好，应用范围广，运输安装简便，质量可靠。
- 6、冲洗速度快，平均洗一台车的时间不到120S
- 7、水喷射强度高，强力瓦解车轮渣

工地洗车池深度-中山工地洗车池-工地自动洗车池(查看)由广州环科环保设备有限公司提供。“工地洗车
机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”就选广州环科环保设备有限公司(www.tz1288.com
)，公司位于：广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号，多年来，广州环科环保坚持为客户提供好的
服务，联系人：朱从高。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州环科环保期待成为
您的长期合作伙伴！