

YVK优威科5.8G无线网桥

产品名称	YVK优威科5.8G无线网桥
公司名称	沈阳优威科网络科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:YVK优威科 型号:YVK-5820N
公司地址	沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
联系电话	02431899780 18604935516

产品详情

YVK-5820N 是一款高性能、高稳定性的5GHz无线网桥产品。产品内部集成了先进的802.11n无线内核和高增益双极化定向天线。设备的操作系统功能丰富，无线通信优化能力强大，向下兼容802.11a标准。

抗干扰能力强，即使在干扰严重的地区，仍能保障有64位用户稳定的接入基站设备。设备配备双固件镜像，用户在进行远程软件升级过程中，即使电源中断，升级失败，仍可以正常重新启动设备。由聚碳酸酯塑料制成的坚固外壳含有紫外线抑制剂，保证了外壳长期暴露在户外阳光下照射也不会损坏开裂。YVK-5820N的产品设计、测试满足IP-66防护等级，振动，温湿度，盐雾和浪涌冲击均符合工业标准，以卓越的可靠性保证处于同行业中的较高水平。

品牌	YVK
型号	YVK-5820N
距离（PTMP模式）	5-8公里
距离（PTP模式）	5公里，2公里（满载）
WLAN标准	IEEE 802.11 a/n, iPoll
传输模式	MIMO 2x2
无线频段	5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.745 - 5.825 GHz)
发射功率	29 dBm (因地区而异)
接收灵敏度	-97 至 -75 dBm (因调制方式而异)

信道带宽	5,10,20,40 MHz
调制方式	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
数据速率	802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
纠错方式	FEC, 选择性ARQ
双工模式	时分双工
天线类型	集成双极化定向平板天线
天线增益	20 dBi
有线接口	10/100 Base-T, RJ45
无线模式	接入点 (自动 WDS), 接入点 (iPoll), 工作站 (WDS, iPoll), 工作站 (ARP NAT)
无线技术	智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 自动发射功率控制(ATP)
无线安全	WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离
无线 QoS	iPoll实现4队列优先
网络模式	桥接, IPv4路由, IPv6路由
网络技术	无NAT路由, NAT路由, VLAN
WAN协议	静态IP, DHCP 客户端, PPPoE客户端
服务	DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗
管理	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet
工具	站点勘测, 连接测试, 天线校准
系统监测	SNMP v1/2c/3 服务, 系统日志, 通过Email和SNMP陷阱发送告警
尺寸	216 mm (长) × 184 mm (宽) × 80 mm (高)
重量	413 g
安装	内含抱杆安装钢圈
设备供电	12 - 24V DC无源PoE (产品自带24V无源PoE适配器)
电源	100 – 240V AC
功耗	4.5 W

温度	-40 至 +65
湿度	0 至 90 % (非凝露)
认证	符合FCC/IC/CE标准