

# 手术室加热器

产品名称	手术室加热器
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 手术室加热器公司简介

公司以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信体系，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求-的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

### 手术室加热器公司产品介绍

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）坐落于首都、国家中心城市、中国的政治中心、文化中心，中国经济、金融的决策和管理中心是制造、设计、销售为一体的现代化公司。公司致力于制造用于生命科学研究的各系列培养箱（柜），吸收和创新国际生命科学的培养理念，不断完善培养设备度和可靠性。目前诸多技术指标均已达到国内及国际水平。

### 手术室加热器图片

### 手术室加热器产品特点

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

箱体内胆采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用，高低温试验箱，高低温箱控制系统：

温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。如发生错误时，会提供警示讯号。

制冷机采用原装全封闭压缩机。

采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。

10.升温、降温、系统完全可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

#### 手术室加热器产品参数

品名型号：

FYL-YS-50L

FYL-YS-100L

FYL-YS-138L

外形尺寸：

430 × 480 × 510

480 × 490 × 840

540 × 550 × 840

有效容积：

50立升

100立升

138立升

箱内温度：

4 -- 38

4 -- 38

4 -- 38

可调精度：

1度

1度

1度

使用环境：

-25 ~40

-25 ~40

-25 ~40

电压：

220V

220V

220V

频率：

50HZ

50HZ

50HZ

功率：

85W

85W

85W

产品重量：

18Kg

22Kg

25Kg

按键设备：

触控按键

触控按键

触控按键

温度显示：

LED数字显示

LED数字显示

LED数字显示

安全锁：

内嵌式双锁

内嵌式双锁

内嵌式双锁

报警设置：

高低温报警

高低温报警

高低温报警

手术室加热器售后

产品通过CE认证证书；实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的售后，福意联电器掌握关键，具备市场同类产品优良的优势，产品通过强制性3C产品认证证书；产品通过ISO9001认证证书。