

# 体育馆电动伸缩活动看台椅,靠背椅会议室软包座椅,观众椅子厂家

产品名称	体育馆电动伸缩活动看台椅,靠背椅会议室软包座椅,观众椅子厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC36 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

体育馆看台的座椅走过了多年的开展进程，技术及资料也一次有一次的进行过改造，从现在市场上多见的看台座椅类型来看，要分为以下的三种：塑胶看台椅、钢制看台椅及玻璃钢看台椅，我们可以依据自己的需求挑选适宜的类型。体育馆电动伸缩活动看台椅

- 1、塑胶看台椅:选用进口聚乙烯,中空吹塑一次成型技术,外观饱满、线条流畅、坚固、耐候性佳、很容易清洗、运用广泛，也是冠奥通现在主打的看台椅类型。
- 2、钢制看台椅：以精挑细选的钢板、钢管、冲孔板等原资料，经的生产技术加工成型，一切工件均进行镀锌处理，紧固件选用不锈钢原料，完能习惯室外各种恶劣环境，不易磨损、耐腐蚀、不易褪色、日久弥新。
- 3、玻璃钢看台椅：“表面光洁，耐气候性，耐化学性，耐老化，不开裂、色彩艳丽，易于清洗，使体育场整齐漂亮，现已广泛运用在各种体育场、馆上。色彩可依据用户需求制造，一般一般会有集中常用色彩供挑选。体育馆电动伸缩活动看台椅

上面就是活动看台厂家的简单介绍，关于看台知识，欢迎大家致电咨询!

经济的不断带动，让越多的人选择当场收看体育赛事取代了之前的直播电视，群众这一观念的改变也促进了越多体育场馆的搭建。活动看台座椅作为体育场馆重要设施，无论是哪些方面人们务必严格执行标准进行，不但是让观众们更佳的感受当场的觉得更要安提示难题。

电动伸缩看台的支架底座采用聚氨酯轮双轴承，内层采用双滚珠轴承，中间层采用尼龙制成，随后覆盖一层高韧性聚氨酯，可承受巨大的能量而不易磨损地板;驱动轮具备很多个增强橡胶结构，能方便的克服地面，即便支架经常伸缩，既能承受压力，又能解决底端难题。

活动伸缩看台能够根据体育场馆地面空间进行收缩，使体育场馆内部空间可以得到更合理的应用，广泛应用于阶梯教室、会议、电影院或临时演出场馆布置等。

活动伸缩看台结构系统技术详解：

## 一、活动看台设计要求满足：体育馆电动伸缩活动看台椅

(1)、看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为500kg;能够承受80kg冲击强度。

(2)、护栏设计满足承受水平力如下：水平静载承受每米60kg，垂直静载荷满足承受每米100kg。

## 二、活动座椅系统原材料表明：

1、内场支架 选用碳素钢材冷拉成型，可以提升原材料的强度和韧性，改善原材料的机械性能，提高结构的稳定性。选用组合件结构，所有载重部件的杆件中间不得有，支撑点大梁C型钢板厚度3mm，根据高韧性定拉铝型材连接而成。载重大梁尺寸口50×40×3、100×50×3，被安装在较大管理距离约90cm处，焊在承重梁和副梁中间。支撑点构架中间的支撑点臂，运用于承重梁，消除滑动摩擦，根据机械设备面作用润滑。选用抗足够承载力的冷轧板，经折边后再静电喷塑，使其既具备优良的耐腐蚀性能，又具备平滑光洁的外表面。副梁尺寸60×40×2.5，作为所有木支撑点臂以及行走表面的结束元件。

活动台阶 活动台阶龙骨选用碳素钢铝型材成支撑点，整体面层选用18mm高韧性瓷贴面聚酰亚胺薄膜，根据螺栓与内场辅支架固定，保证活动台阶高韧性及结构稳定性。体育馆电动伸缩活动看台椅

走轮走轮选用双轴承PU轮，轮辐40mm，旋转灵便摩擦小，不伤木质地板，且内场轮子分布为三排式，每行为参差式，缓减内场对木质地板的支承，延长木质地板使用寿命。

看台座椅是主要应用于体育场地、歌剧舞剧院场上观众台的椅子，按照产品的型号规格和材质不同，大概分成下列几大类:吹塑座椅 可在此基础上简单、便捷安装;适合体育场地日常。

排水部件可放置座位号;可以随时安装或拆卸赞助商的标识;优点

点鲜明:设计新颖，工艺精细，使用寿命长、耐冲击等。材质优异:中空吹塑椅采用高强度聚乙烯制成，国际行业标准之用塑料,颜料、UV吸收剂、抗氧化剂均可防止磨损和褪色。符合国际标准。体育馆电动伸缩活动看台椅

不怕潮;表面光滑，易清洗，流水孔设计，工艺精细;符合现金绿色环保要求;

模块化设计，使安装、维修简单;看台座椅有低靠背和平板两种选择，满足各种场合需要。优点容易移动:部件可组合，阶梯结构,构件通过橡皮套滑轮固定。

占地空间减小:看台不使用时,由于重量轻,很容易将梯级构件通过旋转从横向位置转到垂直位置。

模块化:该看台系统座椅可随意组合,拆装，满足各种场地需求。同样可以添加其他功能部件。