

# 江山水泥管 水泥管 巨通管业耐用安全

产品名称	江山水泥管 水泥管 巨通管业耐用安全
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

钢筋混凝土排水管的正确安装顺序

- 1、测定中心线和标高，敷设垫铁，放入地脚螺栓;
- 2、将底座吊放到设定位置上，按底座上的纵、横向中心标记和设定的中心线挂线锤进行找正;
- 3、将带有卷筒轴及减速器的框架吊装到底座上，以减速器的横向中心标记对准底座上的对应标记，在钢筋混凝土排水管的纵向中心线上挂线锤，对准卷筒轴端面中心;
- 4、安装液压缸;
- 5、最后安装液压管道等

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：

1. 漏浆

水泥管漏浆不仅影响外观，江山水泥管，而且会降低管子的抗渗性和耐久性。产生漏浆的原因有以下几点。

1.1 设备方面：水泥管模具合缝变形或损伤严重，螺栓不齐或部分损坏，造成紧固失效；

1.2 工艺方面：合缝口未认真清理，浦江水泥管，砼积于合缝口内，合缝错位，水泥管，没按规定坚固螺栓。

为防止漏浆的发生，在设备方面应对变形的水泥管模具进行矫正，严重的应予淘汰，水泥管模具螺栓应配齐配全；在工艺方面应对缝口内砼认真清理，庆元水泥管，合模时左右上下对齐，防止错位。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管（RCP）、预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）、钢承口F型顶管（DRCP）。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：合理选择水泥品种，应该选择强度高、耐久性好的水泥品种。还要根据水泥管的使用条件选择相应的具有特殊性能的水泥品种；选用较好的砂、石骨料，质量良好、技术条件合格的砂、石骨料，是保证水泥管耐久性的重要条件；适当控制水灰比及水泥用量，水灰比的大小是决定混凝土密实性的主要因素，不但影响混凝土的强度，而且也严重影响其耐久性，故严格控制水灰比。保证足够的水泥用量，同样可以起到提高混凝土密实性和耐久性的作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

江山水泥管-水泥管-巨通管业耐用安全(查看)由浙江巨通管业有限公司提供。浙江巨通管业有限公司（[www.zjpccp.com](http://www.zjpccp.com)）在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巨通管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林总。