

镀锌波形护栏板批发 福建镀锌波形护栏板 君宏护栏厂

产品名称	镀锌波形护栏板批发 福建镀锌波形护栏板 君宏护栏厂
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

镀锌波形护栏板

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：130mm × 130mm × 6mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，ei级波形钢护栏，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓250套，国标护栏板，拼接螺栓2000套。

君安公司是专业生产波形护栏，波形梁钢护栏，扬州护栏，高速公路防撞护栏的实体厂家。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材 料：优质钢板经防腐处理，是典型的冷弯型钢产品.Q235

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用 途：高速公路防撞设施，隔离等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安全，安装简便快捷。

镀锌波形护栏板

喷塑护栏板的生产工艺：喷塑护栏板是采用优质钢板为原材料，通过专业的护栏板生产机械挤压成型，然后进行防腐效果处理，将挤压变形后的护栏板通过浸塑流水线作业进行浸塑，在护栏板上涂上厚厚的一层pvc、pe硫粉。浸塑后的护栏板在自然环境下使用寿命可长达几十年。

喷塑护栏板也同样分为两波护栏板、三波护栏板、两波三波过渡板，其中三波护栏板的防撞等级是最高的，波形护栏板抗冲击怎么样，波形护栏板镀锌钝化，广泛应用于高速公路上，两波护栏板防撞等级要差一些，官方应用于省道、乡村道路上。选择合适的护栏板是最重要的，镀锌波形护栏板批发，根据工程需要来判断，镀锌波形护栏板生产厂家，如有不清楚的地方可来电咨询我们

镀锌护栏板介绍：

镀锌护栏板材质：国标Q235低碳钢板

生产工艺：通过护栏板生产设备对钢板进行冲压，形成两波、三波护栏板；然后将护栏板放入镀锌炉进行热镀锌处理，福建镀锌波形护栏板，经过热镀锌处理后的护栏板防腐性能非常好，在室外、低温、酸雨等恶劣环境下使用寿命可高达30年。

产品特点：镀锌护栏板经过挤压后弧度圆滑，镀锌处理后表面鲜亮、洁净，美观度非常好。

防撞系数：镀锌护栏板的弧度与防阻块的搭配可以最大程度减缓汽车的巨大动能，防撞系数非常好，君安生产出来的护栏板都经过严格的检验均达到国家标准，可以放心使用。

镀锌护栏板的应用范围：主要用于高速公路、车道隔离防护、中央分隔带等。

w板也叫做波形护栏板，是高速公路波形防撞护栏、工厂防护栏、停车场隔离护栏、训练场护栏的一种重要组成部分，并广泛应用于工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等。

w板制造工艺

w板是采用碳素Q235或S235JR等热轧带钢经高压轧制成波形板，即波形护栏板形式，再经酸洗除锈工序将附于板表层的氧化物（氧化铁）等除去，最后经热镀锌工艺以及高压喷塑工艺，这就是我们熟悉的w板波形护栏板的一般制造工序。

波形护栏板(w板)

w板的常见规格

w板表层都要经过热镀锌或热镀锌喷塑防腐处理，其中尤以前者热镀锌最为常见。

w板 双波波形护栏板：4320*310*85*3mm/4mm；

w板 三波波形护栏板：4320*506*85*3mm/4mm；

w板（双波波形护栏板）为适应不同的安装需要，又可分为九孔板、十孔板，以及九孔、十孔加强板。

w板产品特点

防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

镀锌波形护栏板批发-福建镀锌波形护栏板-君宏护栏厂(查看)由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，君宏护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司（www.gxjhhl.cn）还是从事镀锌波形防撞护栏，高速防撞护栏价格，防撞护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。