

道路标志牌厂家批发 河南道路标志牌 【跃宇交通】设施

产品名称	道路标志牌厂家批发 河南道路标志牌【跃宇交通】设施
公司名称	郑州跃宇交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区石化路69号27号楼3单元5层西户
联系电话	13027791288

产品详情

道路标志牌伴随着道路上的车子愈来愈多，交通标志对于交通出行也愈来愈关键，道路标志牌在制做时也必须用高品质的。

尽管在我国还谈不上汽车大国，但登上全世界汽车产供销的部位早已很多年，特别是在是近些年汽车拥有量极速升高，随之而来的是交通工作压力愈来愈大，以便解决不一样的交通实时路况，管理决策单位也整体规划了各种各样各式各样的交通标志，乃至许多老师机都表达“从未见过;特别是在是是一些三四线城市的买车人赶到交通更加比较发达的一线大都市，碰到左拐行车道在正中间、单行车道等状况也是一脸大写的疑问。

【跃宇交通】公司各级组织和员工持续学习，依靠自身的勤劳和智慧，不断提高承担社会责任、企业责任、个人责任所需的能力，欢迎咨询来电！

道路标志牌施工质量要求，下面就由小编来带大家看一下！

标志现场施工质量应达到《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80.1-2004）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）的要求。基本要求如下：

（1）交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2009）和《公路交通标志板》（JT/T 279-2004）的规定。

（2）交通标志在运输、安装过程中，不应损伤标志面及金属构件的镀层。

（3）标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。

(4) 大型标志的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊接部位应符合钢结构焊接规范的质量要求。

(5) 标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形。标志面任一处面积为50cm × 50cm的表面上，不得存在总面积大于10mm²或一个以上的气泡。

(6) 反光膜应尽量可能减少拼接，任何标志的字符、图案不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的宽度进行拼装。

(7) 标志柱、梁的金属构件镀层应均匀，颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或交杂结块，镀件表面应无漏镀、缺铁等缺陷。

【跃宇交通】是一家专业生产道路标志牌等道路交通设施的公司，在发展过程中坚持以客户的满意为目标，为客户提供高质量的产品，满足客户的使用需求。

请问道路标志牌的加工步骤有哪些?接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

- 1.道路标志牌厂家介绍数据采用优质铝合金板，工程级或高强度反光膜，夜间反光效果好。
- 2.根据国家标准尺寸，切割铝板和反光膜（正方形和圆形）。
- 3.清洁铝板，用白布擦拭铝板以使表面粗糙，然后用水洗涤将其干燥。
- 4.使用液压机将反射膜粘贴在清洁的铝板上以备使用。
- 5.计算机排版图片和文字，并使用电脑雕刻机直接在反光膜上印刷图片和文字。
- 6.刮下并在底膜的铝板上按压雕刻的和丝绸印刷的图片。

道路交通标志牌可安装在出入口，停车场和道路的适当位置，以引导车辆正确行驶。交通标志配有禁止标志，指示标志和其他标志。

【跃宇交通】了解更多资讯一定要持续关注我们，希望对大家能够有所帮助，有其他需要了解的内容可以随时关注我们，也欢迎来电咨询，我们期待您的来电。

