

辽宁电动排烟防火阀 科禄格风机量大从优

产品名称	辽宁电动排烟防火阀 科禄格风机量大从优
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，用于管道内阻火的活动室封闭装置。

防火阀平时处于开启状态，电动排烟防火阀生产厂家，发生火灾时，当管道内烟气温度达到70℃时，辽宁电动排烟防火阀，易熔合金片熔断断开而自动关闭。

防火阀设置的部位主要有：

- 1、穿越防火分区处；
- 2、穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处；
- 3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- 4、穿越防火分隔处的变形缝两侧；
- 5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上，但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀；
- 6、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置防火阀。
- 7、排烟防火阀：安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时，排烟阀门自动关闭。

排烟防火阀是装在排烟系统管道上，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起阻火隔烟作用的阀门。动作温度一般为280 。

70 防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，起到隔断防火分区间的风道，防止火焰蔓延。关于安装在普通通风或空调系统风管中的70 防火阀是否需要纳入火灾自动报警系统的监控，设计师们存在争论，认为需要监控的依据是国家建筑标准设计图集14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示，该图集第19页“集中报警系统示意图”中有70 防火阀进行监控。

排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道系统各支管端部（烟气吸入口）处，电动排烟防火阀厂家报价，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。火灾或需要排烟时手动和电动打开，起排烟作用的阀门。

发生火灾时烟感探头发出火警信号，电动排烟防火阀多少钱，消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟，也可手动使阀门打开，手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。根据要求，还可与其它设备连锁。

辽宁电动排烟防火阀-科禄格风机量大从优由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司（www.dzklgfj99.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科禄格风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城滕庄滕龙工业园，联系人：王志军。